

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
– Con Consulta –
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2024
POR COMPULSA ABREVIADA
EX-2024-131938474- -APN-GCO#SOFSE
“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Emergencia Ferroviaria, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6° "**CONSULTA Y ACLARACIONES**" del Pliego de Condiciones Particulares para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

“...La descripción técnica es totalmente incompleta; Por favor indicar en cada caso la tensión, la potencia, las medidas de aplicación, el uso que van a darle, en qué presentación, si viene con accesorios, con caja de guardado, etc...”

RESPUESTA N° 1:

Respecto a las presentaciones comerciales no podemos dar referencia, ya que cada marca tiene un empaque diferente dependiendo de diversos factores propios vinculados a su producción, stocks inmovilizados, promoción y marketing, etc. Que no hacen a nuestra necesidad...

A continuación, brindamos las aclaraciones solicitadas:

Material	Descripción Material	Texto Pedido Compras
1 7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO, POTENCIA 130W, RANGO DE VELOCIDAD 10000..30000RPM, CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL CUENTA CON LA TAPA DE PUNTA EZ TWIST CON UNA LLAVE DE TUERCA INTEGRADA PARA AJUSTAR ACCESORIOS Y ELIMINAR LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA LLAVE DE TUERCA ADICIONAL, EL MOTOR UNIVERSAL DE RODAMIENTO FUNCIONA DE MANERA SUAVE Y TRANQUILA BAJO CARGA RECOMENDADO PARA: HOBBISTAS, ARTESANOS, USUARIOS DOMESTICOS, FUNCIONAMIENTO FRIJO Y SUAVEPESO: 0,55 KGGARANTIA: 2 AÑOSACCESORIOS:(191) 1 FRESA DE ALTA VELOCIDAD(420) 2 DISCOS DE CORTE(426) 2 DISCOS DE CORTE(541) 1 PUNTA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO(8492) 2 1 MARCAS/FABRICANTES: MINTORNO 3000
2 7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	PISTOLA, TIPO CALOR, CAPACIDAD DEL CARTUCHO 150/300/500ML, CAPACIDAD DE BATERIA 2000W, TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600°C
3 7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RPM	AMOLADORA, TIPO DE CORTE ANGULAR, DIAMETRO DEL DISCO 4.1/2", POTENCIA 2400W, TENSION 18VCC, FRECUENCIA 0, RANGO DE VELOCIDAD 1100RPM, TIPO DE MOTOR SIN ESCOBILLAS DE CARBON, TIPO DE ARRANQUE PROGRESIVO, SISTEMA DE ANTIVIBRACION SI, RECOLECTOR DE POLVO SI, AMOLADORA ANGULAR A BATERIA PARA DISCO DE 4 1/2", DEBE INCLUIR MALETIN TRANSPORTADOR, DOS BATERIAS, CARGADOR, LLAVE DE AJUSTE.
4 7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	TALADRO, TIPO ROTOPERCUTOR, DIAMETRO DEL MANDRIL 26MM, POTENCIA 800W, CAPACIDAD DE PERFORACION DE MADERA 30MM, CAPACIDAD DE PERFORACION DE ACERO 13MM, VELOCIDAD MAXIMA CON CARGA 1100RPM, GOLPES POR MINUTO 4200GPM, ENERGIA DE IMPACTO 3.4J, CAPACIDAD EN HORMIGON 6..18MM, CAPACIDAD MAXIMA EN HORMIGON 26MM, MECHA COPA 65MM, PESO 2,95KG
5 7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	TALADRO, TIPO ROTOPERCUTOR, DIAMETRO DEL MANDRIL 13MM, TENSION 18V, CAPACIDAD DE BATERIA 3A/H, CAPACIDAD DE PERFORACION DE MADERA 45MM, CAPACIDAD DE PERFORACION DE ACERO 13MM, CAPACIDAD DE PERFORACION DE MAMPOSTERIA 16MM, LUZ LED SI, INCLUIDO 1 CARGADOR RAPIDO DE 30', MALETIN DE TRANSPORTE, PROTECCION ELECTRONICA DEL MOTOR (EMP) CONTROL ELECTRONICO DE ROTACION (ERO) FRENO DE MOTOR LUZ LED MECANISMO DE 2 VELOCIDADES MOTOR DE ALTO DESEMPEÑO DE 4 POLOS INDICADOR DE CARGA SISTEMA COOLPACK DE PROTECCION DE BATERIAS,VISTA GENERAL DE ESPECIFICACIONES VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0..420RPM, TIPO DE BATERIA LITIO, RANGO DE SUJECION DE PORTABROCAS 13MM, TORQUE MAXIMA 85NM DE PERFORACION
6 7000000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	PISTOLA, TIPO CALOR, APLICACION TRABAJOS EN PLASTICO, TEMPERATURA: 50°C A 450°C Y 90°C A 600° FLUJO DE AIRE: 300 A 500 LITROS POR MINUTO CARACTERISTICAS: BOQUILLA ESFERICA INTERRUPTOR DE DOS NIVELES DE FLUJO DE AIRE CONTROL DE TEMPERATURA VARIABLE, INCLUYE: PISTOLA DE CALOR, BOQUILLA PEQUENA, PROTECTOR DE VIDRIO, REFLECTOR, BOQUILLA GRANDE, REMOVEDOR DE PINTURA Y MALETIN
7 7000000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	SIERRA CIRCULAR , POTENCIA 2200W, DIAMETRO DEL DISCO 14" (355MM), PESO 18KG, VELOCIDAD: 3800RPM, CAPACIDAD MAXIMA REDONDO: 115 MM, CAPACIDAD MAXIMA RECTANGULAR: 196X100 MM
8 7000000421	LJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	LJADORA, TIPO ORBITAL, POTENCIA 230W, SISTEMA DE EXTRACCION DE POLVO BOLSA RECOLECTORA DE POLVO DE GRAN CAPACIDAD CON ADAPTADOR PARA EXTRACTOR, 14000OPM, CARCAZA ANTI-DESLIJANTE Y TEXTURIZADA, DE BAJA VIBRACION
9 7000000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	SIERRA CIRCULAR , POTENCIA 2000W, DIAMETRO DEL DISCO 235MM, PROFUNDIDAD DE CORTE 85MM, DIAMETRO DE EJE 25MM, PESO 7KG, TENSION 220V, FRECUENCIA 50 HZ, VELOCIDAD: 4.100RPM TAMAÑO DE LA SIERRA: 9 1/4" O 235MM TRABA DE EJE: SI PROFUNDIDAD DE CORTE: A 90°: 85MM A 45°: 60MM A 50°: 53MM GUARDA PROTECTORA: SI INCLUYE GUIA RECTA Y DISCO DE 20 DIENTES USO: INDUSTRIAL
10 7000000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	AMOLADORA, TIPO DE CORTE ANGULAR, DIAMETRO DEL DISCO 7", POTENCIA 2700W, TENSION 220V, FRECUENCIA 50HZ, TIPO DE VELOCIDAD FIJA, RANGO DE VELOCIDAD 8500RPM, CON RECOLECTOR DE POLVO, MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE: 27,88 MM -- TIPO DE INTERRUPTOR: DESLIJANTE -- SISTEMA DE EXTRACCION DE POLVO: SI -- EMBRAGUE ELECTRÓNICO: SI.
11 7000000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	DESTORNILLADOR INALAMBRIICO, MATERIAL DE BATERIA ION LITIO, TENSION DE BATERIA 20V, VELOCIDAD 0-2300 RPM, TORQUE 407 NM MAX, DIAMETRO DEL MANDRIL 1/2"
12 7000000121	ESTAC SOLD INVERT ELEC PORT LUSQTOFF IRO	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUENCIA 50HZ, CICLO DE TRABAJO: 60% A 220A, TENSION SIN CARGA: 66V, ENERGIA CLASIFICADA 7,5KW, CORRIENTE 34A, ELECTRODOS: 1,6..5MM, INCLUYE: MALETIN PROFESIONAL, CABLE PORTAMAZA, CABLE PORTAELECTRODO, CEPILLO DE LIMPIEZA,
13 7000000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	AMOLADORA, DIAMETRO DEL DISCO 6", POTENCIA 1/2HP, RANGO DE VELOCIDAD 3450RPM, DE BANCO, DIAMETRO DE EJE: 1/2", PESO: 13,8KG
14 7000000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	AMOLADORA, TIPO DE CORTE ANGULAR, DIAMETRO DEL DISCO 9" (230MM), POTENCIA 2400W, RANGO DE VELOCIDAD 6500RPM, TIPO DE ARRANQUE PROGRESIVO: NO, SISTEMA DE ANTIVIBRACION SI, RECOLECTOR DE POLVO SI, MANGO LATERAL Y TRASERO DE 3 POSICIONES, INTERRUPTOR: 2 DEDOS, GUARDA DE AJUSTE RAPIDO: SI, PESO: 5,2KG
15 7000000352	LJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	LJADORA, TIPO EXCENTRICA, POTENCIA 400W, 409X197MM, PLATO DE 150MM, VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 5500..12000RPM, NUMERO DE CARRERAS EN VACIO 11000..24000OPM, EXCENTRICIDAD 2MM FIJACION DEL MATERIAL ABRASIVO, CIERRE DE CARDILLO, PESO 2,4KG, CIRCUITIO OSCILANTE 4MM
16 7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	LUSTRADORA PULIDORA, VELOCIDAD SIN CARGA: 0..600/3500RPM, DIAMETRO DE DISCO 150/180MM, POTENCIA 1250W, ROSCA M14, PESO 3,0KG, LONGITUD 480MM, ALTO 135MM, PRESION SONORA 84 DB (A) INCERTIDUMBRE K 1 (SONIDO) 3 DB (A) PRESION ACUSTICA 95 DB (A) INCERTIDUMBRE K 2 (SONIDO) 3 DB (A)
17 7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	TALADRO, TIPO PERCUTOR, DIAMETRO DEL MANDRIL 13MM, TENSION 220V, POTENCIA 800W, TORQUE MAXIMO 3.4 JOULES, TIPO DE ALIMENTACION ELECTRICA, CAPACIDAD DE PERFORACION DE MADERA 38MM, CAPACIDAD DE PERFORACION DE ACERO 13MM, CAPACIDAD DE PERFORACION DE MAMPOSTERIA 28MM, CANTIDAD DE VELOCIDADES 0-1100RPM, TIPO DE ENCASTRE: SDS PLUS / PARA TODAS LAS APLICACIONES DE FIJACION Y PERFORACION, 16 POSICIONES DE TORQUE PARA FIJACION CONSTANTE EN MADERA, METAL Y PLÁSTICOS , CAJA CON ENGRANAJES METÁLICOS PARA UNA T. MODOS: ROTACION, PERCUSIÓN, CINCELADO, VELOCIDAD DE ROTACION VARIABLE:SI, RANGO DE IMPACTOS POR MINUTO: 0-4200 BPM
18 70000016220	SOLDAD KX40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	SOLDADORA, TIPO LAPIZ PUNTA CERAMICA, TENSION 220V, POTENCIA 40W, TUBULAR COMPLETO, FICHA Y CABLE FLEXIBLE AISLADO, 22/11/02

Trenes Argentinos Operaciones

Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302,
Piso 4, (C1104AJN), CABA
República Argentina

PLIEG-2025-05926564-APN-GCO#SOFSE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: PLIEG-2025-05926564-APN-GCO#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 17 de Enero de 2025

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 – Con Consulta –CD N° 33/2024 CA - EX-2024-131938474- -
APN-GCO#SOFSE - “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 12:07:19 -03:00

Fabian Ramon Lucero
Subgerente
Gerencia de Compras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 12:07:19 -03:00