Operadora Ferroviaria



PLANILLA DE COTIZACIO PROPUESTA

ITEM	DESCRIPCION	N° ESP TEC	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD GRIS	2	480		
2	ANTEOJO DE SEGURIDAD INCOLORO	2	600		
3	BANDOLERA REFLECTIVA FLUORESCENTE	7	144		
4	CINTA DEMARCATORIA CON LA LEYENDA PELIGRO	63	240		
5	MASCARILLA DESCARTABLE POLVO	41	2160		
6	CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO	12	120		
7	GUANTE ACRILO NITRILO VERDE USO SOLV TALLE 8	28	8400		
8	GUANTE ACRILO NITRILO VERDE USO SOLV TALLE 9	28	8400		
9	GUANTE ACRILO NITRILO VERDE USO SOLV TALLE 10	28	8400		
10	GUANTE TEJIDO C/INC GOMA	35	2400		
11	GUANTE NEOPRENE TALLE 9	32	864		
12	GUANTE NEOPRENE TALLE 10	32	864		
13	GUANTE NITRILO AZUL USO GRAL T/PHANTOM	24	960		
14	GUANTE PVC ENTELADO DE 40MM	33	720		
15	PAR DE GUANTES DE CUERO DESCARNE REFUERZO PISTOLA USO GRAL	. 30	864		
16	PROTECTOR FACIAL	43	60		
17	POLAINA DE CUERO DE SOLDADOR	77	120		

Todos los ítems se deberán cotizar según especificación técnica adjunta cumpliendo con las cantidades descriptas.

Lugar de entrega: Almacén 2103 Alm Logística Mitre, Av. del Libertador y Suipacha; CABA.

Plazo de entrega: Mejor plazo de entrega, no mayor a 30 dias.

Lic. Cristian Rivamar Gte. de RRHH

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS:2

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Anteojos de seguridad

Código

DESARROLLO

CONSTRUCCION:

Armazón de material plástico orgánico, policarbonato o similar.

OCULAR:

De policarbonato, opticamente neutro, con tratamiento capa

antiempañante, capa ultradura y visión panorámica.

COLOR:

Tonos, según pedido.

OPCION:

Oculares sustituibles para conformar las siguientes gamas de actividades:

- Trabajos en interiores donde el anteojo debe proteger contra impactos y reducir el resplandor de lámparas fluorescentes y halógenas.
- Para aplicaciones en el exterior donde debe proteger contra impactos y de la luz solar.
- Para aplicaciones en el interior y exterior y tareas nocturnas donde se necesiten lentes incoloros.
- Para aplicaciones químicas con ventilación lateral regulable.

ARMAZON:

De igual material, patillas y trinquetes regulables, deberá adaptarse a los diferentes tipos de lentes, laterales de protección totalmente traslúcidas evitando la sensación de encierro, permitiendo por su conformación utilizarlo por encima de anteojos recetados. Estarán munidos de un cordón sujetador para evitar caídas

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

Lic. PICARDO G. 15) RENZO

Cristian Rivamar Ste. de RRHH

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 7

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Bandolera reflectiva - Fluorescente

Código

DESARROLLO

CONSTRUCCION:

En cinta fluorescente color rojo ó naranja de 5 cm. de ancho, constituido por dos bandas cruzadas en pecho y espalda, cocidas en sus intersecciones entre sí y con la parte posterior de la cintura y en la parte anterior la que será de igual material. Cierre ajustable a la cintura tipo velcro de 10 cm. de extensión.

En total presentará 10 (diez) bandas pintadas con material reflectivo color gris, según la siguiente disposición:

-Cuatro en la parte anterior (sobre el pecho), dos por sobre la intersección de las bandas y dos por debajo de la misma.

-Cuatro en la parte posterior (cobre la espalda), dos por arriba de la intersección de las bandas y dos por debajo.

-Dos en la banda de la cintura, sobre los laterales.

Las bandas de pintura reflectiva serán de 10 (diez) cm de largo por 2,5 (dos

y medio) cm de ancho.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

Lic. RIZARDO G. LORENZO JEFE DE HIGIENE SEVURIDAD

CONFECCIONO:

APROBO:

- CINEA MITTE

Cristian Rivamar Gte, de RRMH



63

Especificación SOFSE Nº HYS:

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Cinta demarcatoria con leyenda "PELIGRO"

Código

DESARROLLO

CONSTRUCCION:

Rollos de polietileno de 200 mts. de largo y 10 cm. de ancho. Estará impresa con la leyenda "Peligro" y franjas de color rojo y blanco.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

APROBO:

LIC. MICARDO E. LORENZO JEFE DE HIGIENE, SE ORIDAD RRITH - LINEA MITTE

Cristian Rivamai dte. de RRHH

CONFECCIONO:

Especificación SOFSE Nº HYS: 41

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Respirador para partículas (tareas de lijado, demolición,

pulido, y tareas donde se genere polvo)

Código

DESARROLLO

DISEÑO:

Tipo copa, similar a modelo 3M 8511 (NIOSH N95), deberá poseer

sistema de avance electrostático sistema anti taponamiento y válvula de

exhalación.

SUJECION:

Mediante dos sujetadores regulables.

AJUSTE:

Ajuste interior sobre nariz y boca.

VALVULA:

De expiración y membrana con cierre perfecto.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Miguel Carrizo

APROBO:

LIC. RICARDO G. LOBENZO JEFE DE HIGENE, SE ORIDAD V MEDIO AMBIENTE

Cristian Riva... Gte. de RRHH

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS:12

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Casco de seguridad

Código

Ver cuadro al final

DESARROLLO

CASCARA:

De material plástico, fundido en una sola pieza.

TIPO:

I según norma I.R.A.M. 3.620.

CLASE:

tipo B.

ARNES:

De material plástico, regulable en ángulo y profundidad, con prensa

nuca, doble suspensión y frentera absorbente recambiable. Sujeción

en seis puntos como mínimo.

MARCADO:

De acuerdo a norma I.R.A.M. 3.620.

COLOR:

De acuerdo a pedido.

ENTREGA:

Se entregará el casco armado listo para su uso.

CONSTRUCCION:

Deberá adecuarse a lo establecido en las normas I.R.A.M. 3.620.

FECHA DE FABRICACION: La misma no excederá en seis meses a la fecha de entrega.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una

vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

quedará como patrón total de la entrega.

CERTIFICACIÓN:

El proveedor deberá presentar constancia de que los materiales que entrega están certificados según normas de calidad, según la

resolución 896/99 de la SICYM.

Código

Color	Código especificación
Amarillo	
Blanco	
Naranja	

OBSERVACIONES:			1
		Lin RICARDO GLOBERTO	1
CONFECCIONO:	APROBO:	BATH - LINEA THRE BETH - LINEA THRE Gte. de RRHH	1

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 28

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Guantes de acrilo nitrilo, para uso con solventes

Código

:

DESARROLLO

TIPO:

Mediano.

CONFECCION: Interior afelpado, con palma y dedos con dibujos anti-deslizante.

LARGO:

El largo total será de 400 mm. + o - 5%.

COLOR:

Verde.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en bolsas de polietileno individual.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

Lic. RICARDO S. LORENZO
JEFA DE HIZIERA, SEGUNDAD

CONFECCIONO:

APROBO:

PAHH-LINEA MURE

GIG. DE RRHH

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 35

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Guantes tejido

Código

DESARROLLO

TIPO:

Mediano.

CONFECCION:

En tejido en hilo de algodón, tejido Jersey, sin costura. Palma y puño

elastizado y unificado.

PUÑO:

Largo de 10cm.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

En paquetes de a 10 pares.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una

vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

quedará como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

20RENZO LIZ. RICARI

ristian Rivaria

Gie. de RRHH

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 32

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Guantes de neoprene

Código

:

DESARROLLO

TIPO:

Mediano, según norma I.R.A.M. 113.093.

LARGO:

No menor a 300 mm.

COLOR:

Negro.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en bolsas de polietileno individual, marcado y rotulado.

CONSTRUCCION:

Deberá adecuarse a lo establecido en las normas I.R.A.M. 113.093.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

quedará como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

Zic. Cristian Rivama Gte. de RRHH

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria



Especificación trenes Argentinos Nº HYS: 24

Fecha Emisión:: Marzo 2014

Descripción: Guante de nitrilo para protección (tipo PHANTOM) - Uso general

Código:

DESARROLLO

TIPO: Mediano. Modelo MAPA PROFESIONAL o marca similar

CONFECCIÓN: Interior entelado de algodón, con palma y dedos con dibujos anti-deslizante.

PUÑO: Largo de 10 cm. integrado al guante ó unido con doble costura (como mínimo), construido con material de iguales características.

COLOR: Azul.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en bolsas de polietileno individual.

MUESTRA PATRÓN: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NOTA: La muestra patrón deberá presentarse obligatoriamente antes de realizar la compra.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBÓ:

Cristian Ri ite. de RRHF

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 33

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Guantes de P.V.C.

Código

Ver cuadro al final

DESARROLLO

TIPO:

Liviano, según norma I.R.A.M. 13.301.

CONFECCION:

Interior entelado de algodón, con palma y dedos con dibujos anti-deslizante.

LARGO:

Largo total de 700mm. + o - 5%.

COLOR:

Rojo.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en bolsas de polietileno individual.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

Código

Largo	Código especificación
400 mm.	
700 mm.	

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

LIC. RICARDO RRIAH - LINEA DATTRE

> ic. Cristian Rivainal Gte. de RRHH

Operadora Ferroviaria



Especificación Trenes Argentinos Nº HYS: 30

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Guantes de cuero descarne para uso general

Código

.

DESARROLLO

MODELO:

A; según norma I.R.A.M. 3.600

CLASE:

Mediano, según norma I.R.A.M. 3.600.

CONFECCION:

En cuero descarne vacuno de primera calidad, espesor de 1.4mm + ó -

0.1 mm, curtido al cromo.

COSTURA:

Interior de acuerdo a norma I.R.A.M. 7.601.

PUÑO:

Largo de 10cm. unido con doble costura (como mínimo) a la mano,

construido con material de idénticas características.

REFUERZO:

En palma, tipo pistola y palmar enterizo.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

En paquetes de a 10 pares.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

Lic. RISARDO G. JORENZO JEFF DE HIGHEN SEGUNDAN VILLEDIO AMBIENTE DAHLI LINEA MITRE

Cristian River



Especificación SOFSE Nº HYS: 43

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Protector facial

Código

:

DESARROLLO

ARNES DE SUJECION: De material plástico, con ajuste posterior a cremallera y frentera de

espuma de poliuretano absorbente, con sistema rebatible de visor.

VISOR: De material plástico incoloro, conformado de acetato o material similar,

con proceso de endurecimiento y antiempañante de 200 mm. de largo.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

Miguel Carrizo

APROBO:

LIC RICARDO LA LORENZO

IESE DE LIGUES SECTOURD

Y MEDIC AMBIENTE

REMI - LINEA MITRE

ic. Cristian Rivamar



Especificación SOFSE Nº HYS: 77

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Polaina para soldador

Código

DESARROLLO

CONFECCION:

En cuero descarne vacuna de primera calidad, curtido al cromo,

espesor de 2 mm. ± 0,1 mm. en no más de dos piezas.

AJUSTE:

Mediante 4 tiras de cuero descarne, unidas a la polaina por remaches

de acero inoxidable, de 20 cm. de largo. Una de las tiras será fija (remachada en ambos extremos) ésta se ubicará a la altura del

empeine.

Los tres restantes se ajustarán por intermedio de una hebilla metálica

remachada al otro extremo de la polaina.

MEDIDAS:

Largo de pierna:

30 cm. ± 0,5 cm.

Largo total:

40 cm. ± 0,5 cm.

Ancho de pierna:

30 cm. ± 1 cm.

Largo de pié:

25 cm. ± 0,5 cm.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Miguel Carrizo APROBO:

LIC RICARDO S LORENZO JEFE DE HIGHER SEGURIDAD BRHH - LINEA MATRE

Cristian Rivamar

Gte. de RRHH