

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc.4867-4870-4872)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT501-000211N	DUROMETRO PARA CAUCHO CON LECTOR DIGITAL 0-100 SHORE A		1
2	ACT501-000014N	Calibre digital 0-300mm	C/U	1
3	ACT501-000052N	Calibre digital 0-200mm	C/U	2
4	ACT501-000213N	DINAMOMETRO MECANICO	C/U	1

Lugar de entrega:	Av. Leandro N. Alem 822, piso 8
Observaciones por Ítems:	
Ítem: 1	
Durómetro Digital portátil, rango: 10-90 Shore A, Resol.min.: 0.1 Shore A. Con retención de lectura máxima y ajuste de cero. Con valija plástica rígida y manual. CON PATRONES DE GOMA PARA CALIBRACIÓN.	
Tipo Marca Geotech. Mod.: HT-6510 ^a o superior	
Ítem: 2	
Calibre Digital de 0-300 mm/12" (0.01 mm). Largo de mandíbulas: 60 mm. Tipo marca "Geotech". Mod. 132-335G o superior	
Ítem: 3	
Calibre digital c/escala Absoluta 0-200 m x 8"-0.01 mm x 0005"	
Tipo marca "Mitutoyo" Mod. 500-197-30b o superior	
Ítem: 4	
Dinanómetro electrónico tipo DynaLink ERT-A o superior, para cargas de tracción apto para medir cargas suspendidas, oblicuas u horizontales, con funciones de encendido/apagado, cero, cambio de unidades (kg/Tn/Ib/N/kN), retención de pico de carga, alarmas ceteables de rangos. Incluye grilletes de montaje normalizados y valija de transporte. Alarma de sobrecarga seteable. Alimentación con 3 baterías AA. Control remoto inalámbrico para operación remota de funciones.	
Es un dinamómetro electrónico tipo DynaLink ERT-A de 20.000 kg x 10 kg o superior	