

ESPECIFICACIONES TECNICAS RC 34698

Ítem 1 NUM82707513520N CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP RESOLUCION 4MP -2688 X 1520

Cámara de red IP Tipo domo IR 4MP WDR - 1/3 "4Megapixel barrido progresivo CMOS - > H.265 y H.264 codificación de triple flujo - 25 / 30fps @ 4Mp (2688 x 1520) - WDR (120dB), día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS - lente motorizada de 2.7mm ~ 12mm - Máx. LED IR Longitud 50m - IP67, IK10, PoE

1/3 "4 Megapixel CMOS de exploración progresiva - H.265 y H.264 codificación de triple flujo - 25/30 fps a 4Mp (2688 x 1520) - WDR (120dB), día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS - Lente motorizada de 2.7mm ~ 12mm - Máx. LED IR Longitud 50 m - IP67, IK10, PoE - Memoria de tarjeta micro SD

Ítem 2 NUM 80916410020NGABINETE DE ACERO EXTERIOR PARA CCTV CON PUERTA DOBLE CERRADURA DE 665 X 453 X229 MM

GABINETE PARA POSTE - MEDIDAS 665X450X230 - CON SOPORTES PARA COLGARLO -puerta ciega con doble cerradura - tratamiento anti oxido - pintura epoxi - ventilación forzada

Ítem 3 ACT 601-000190NSWITCH 10 Puertos

Standard Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit SFP - Memory (RAM): 128MB - Flash Memory: 16MB -Memory (RAM): 128MB - Power Over Ethernet (PoE) - Performance: Switching Capacity - 20Gbps | Forwarding Performance (64-byte Packet Size) - 14.88 Mpps - Power Supply: 1 Internal Power SupMemory (RAM): 128MB - Power Over Ethernet (PoE) - Performance: Switching Capacity - 20Gbps | Forwarding Performance (64-byte Packet Size) - 14.88 Mpps - Power Supply: 1 Internal Power Sup

Ítem 4 NUM833090909030NCANAL DE TENSION DE 5 TOMAS PARA RACK DE 19" DE 220 V CON TERMICA

Medidas 6x46x5, peso 1 kg.

Canales de tensión con 2 mts de cable bajo goma, tripular - Compatible con la mayoría de los racks del mercado. - Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494

Ítem 5 NUM84420920130NFLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE ½ X 0,76MM

PRESENTACION EN ROLLO DE 30 METROS

76"//FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Ítem 6 NUM 83308410100NRADIO ENLACE UBIQUITI NANOSTATION LOCO M5 5GHZ, ENTRADA DOBLE LAN , CON POE

Indoor/Outdoor airMAX® CPE-Models: NSM2, NSM3, NSM365, NSM5, locoM2, locoM5, locoM9DD

Ubiquiti networkl - Access point interior/exterior - modelo nanostation locoM5 - Conexión inalámbrica - velo: 300Mbit/S - Frec.5,8 Ghz - Alcance 10 Km

Ítem 7 ACT 601-000172NUPS TOWER - 1000 VA

UPS 1KVADD

Potencia 1000 VA/800WDD

Rango de frecuencia 40-70 hzDD

Tipo de batería 12v/45wDD

Testeo on line DD

Pantalla de lcd DD

Alarma DD

Medidas de ancho-alto-profundidad 144x229x345DD

Batería de gel.

POTENCIA 1000 A 3000 VA - DISPLAY LCD CON INFO CUSTOMIZADA - TIEMPO DE BACK UP EXTENDIDO (TX) - DISPLAY LCD CON INFO CUSTOMIZADA - BATERÍAS AUTORECARGABLES - SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA - TIEMPO DE BACK UP EXTENDIDO (TX) - AUTOTESTEO - BY-PASS DE MANTENIMIENTO - CONTROL DSP - GABINETES DE BATERÍAS EXTERNOS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: RC 34698

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.