

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 16850)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT814-000028N	CAMARA DE VIGILANCIA DIGITAL TIPO MINI DOMO	C/U	4
2	ACT814-000028N	CAMARA DE VIGILANCIA DIGITAL TIPO MINI DOMO	C/U	4
3	NUM83235050080N	DISCO RIGIDO - CAPACIDAD 1 TB	C/U	8
4	ACT814-000031N	VIDEOGRABADOR NVR PARA TECNOLOGIA IP	C/U	4
5	NUM85317200010N	FICHA RJ45	NRO	100
6	NUM83235060960N	CABLE UTP CAT 6	MTS	300
7	NUM83309821000N	CONVERTIDOR DE TENSION 110 V - 24 V 200 W EN50155	C/U	4
8	NUM85306311500N	CABLE DE COBRE REVESTIDO EN PVC UNIPOLAR 1,5 MM ROJO	MTS	100
9	NUM85306311520N	CABLE DE COBRE REVESTIDO EN PVC UNIPOLAR 1,5 MM NEGRO	MTS	100
10	NUM85297111060N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) UNIPOLAR 6 A / 110 V	C/U	4
11	ACT603-000011N	MONITOR TFT - LCD 7" PRO	C/U	4

Lugar de entrega:

Av. Dr. Ramos Mejía 4º piso 1358

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Cámaras minidomo WDR 1,3MP con lente de 4.0mm
debe cumplir normas: EN50155 y EN50121
modelo sugerido: Hikvision DS-2CD6510D-IONS con lente de 4mm

Ítem: **2**

Cámaras minidomo WDR 1,3MP con lente de 2.8mm
debe cumplir normas: EN50155 y EN50121
modelo sugerido: Hikvision DS-2CD6510D-IONS con lente de 2.8mm

Ítem: **3**

Discos rígidos SATA 2.5" de 1TB para operación 24/7

Linea sugerida: WD Red Label / WD AV Series / Seagate Constellation2 / Seagate enterprise edition

Ítem: **4**

Servidor NVR mobile
debe cumplir norma: EN50155
equipo sugerido: Hikvision DS-M7508HNI V4,0,22

Ítem: **5**

Conectores RJ-45 blindados Cat 5e o Cat6
AMP RJ-45 EMT Shielded
para cable F/UTP

Ítem: **6**

Caja de cable para red ethernet con pantalla de aluminio y drenaje Cat5e o Cat6.
AMP Cat6 F UTP

Ítem: **7**

Convertidores DC-DC de 110V DC - 24V DC 200W
debe cumplir norma: EN50155
equipo sugerido: MeanWeel RSD-200-24

Ítem: **8**

cable Unipolar, ignífugos cero halógenos

Ítem: **9**

cable unipolar, ignífugos cero halógenos

Ítem: **10**

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO para 110V DC

Ítem: **11**

monitor 7" compatible con NVR modelo DS-M7508HNI