

 LINEA MITRE	Subgerencia de Material Rodante	
	MÓDULO VESTUARIO Y SANITARIO	ET HT 1200
		Revisión 0
		Fecha: 04/2017
Página 1 de 2		

1 OBJETO

El objeto de la presente especificación es establecer las características de un vestuario sanitario móviles.

2 ALCANCE

La provisión incluye la entrega de los módulos según las características que se detallan.

El servicio de flete de entrega se contrata con la misma provisión.

3 DESCRIPCION

Dimensiones exteriores: 6,0 x 2,30 mts, mínimo.

Altura: 2,30 mts mínimo.

Autoportante, fabricado en chapa galvanizada plegada y pintada.

Revestimiento interior y divisiones de melamina blanca.

Aislación térmica de alta densidad.

Techo impermeabilizado.

Piso de madera fenólica con recubrimiento vinílico.

Instalación eléctrica completa, con tablero seccional con llave disyuntora de 10 Amp, dos bocas de iluminación con llave junto a la puerta de acceso; 2 tomacorrientes; pipeta exterior para conexión.

Artefactos de iluminación instalados.

Puerta de acceso de 0,80 x 2,00 mts, con cerradura de 2 paletas.

Mínimo una ventana de aluminio de 1,00 x 0,90 mts, corrediza, con vidrios colocados y reja protectora.

Instalación sanitaria completa de agua fría y caliente; desagües y cloacas para:

Mínimo dos inodoros pedestal, con depósito y asiento.

Mínimo dos mingitorios.

Mínimo 2 lavabos.

 LINEA MITRE	Subgerencia de Material Rodante	
	MÓDULO VESTUARIO Y SANITARIO	ET HT 1200
		Revisión 0
		Fecha: 04/2017
		Página 2 de 2

Mínimo 3 duchas.

Salida de aguas servidas para conexión a cloaca.

Conexión para agua corriente.

Termotanque eléctrico con instalación y llave de protección de capacidad mínima de 160 Lts.

Accesorios correspondientes a cada servicio, jaboneras, papeleros, espejos y percheros.

 LINEA MITRE	Subgerencia de Material Rodante	
	MÓDULO PARA OFICINA	ET HT 1182
		Revisión 0
		Fecha: 01/2017
Página 1 de 1		

1 OBJETO

El objeto de la presente especificación es establecer las características de los módulos para oficinas móviles.

2 ALCANCE

La provisión incluye la entrega de los módulos según las características que se detallan, equipados con las instalaciones y un equipo de aire acondicionado que se especifica aparte.

El servicio de flete de entrega se contrata con la misma provisión.

3 DESCRIPCION

Dimensiones exteriores: 6,0 x 2,30 mts, mínimo.

Altura: 2,30 mts mínimo.

Autoportante, fabricado en chapa galvanizada plegada y pintada.

Revestimiento interior de melamina blanca.

Aislación térmica de alta densidad.

Techo impermeabilizado.

Piso de madera fenólica con recubrimiento vinílico.

Instalación eléctrica completa, con tablero seccional con disyuntor de 10 Amp, dos bocas de iluminación con llave junto a la puerta de acceso; 2 tomacorrientes; instalación para aire acondicionado; pipeta exterior para conexión.

Artefactos de iluminación instalados.

Aire acondicionado frio calor de 2500 frigorías.

Puerta de acceso de 0,80 x 2,00 mts, con cerradura de 2 paletas.

Mínimo una ventana de aluminio de 1,00 x 0,90 mts, corrediza, con vidrios colocados y reja protectora.

