

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Hidrolavadora autónoma para cuadrilla de hidrolavado

Subgerencia: Áreas complementarias línea Sarmiento

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de Hidrolavadoras autónomas para su uso en dependencias de la Subgerencia de áreas complementarias línea sarmiento.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

La/las Hidrolavadora/s deberán contar con las siguientes características (Dimensiones aproximadas y Esquema):

- ✓ **PRESIÓN 210 BAR.**
- ✓ **CAUDAL 17 LTRS/MIN.**
- ✓ **BOMBA HAWK NPM 1725. CON CARTER Y CIGÜEÑAL EN BAÑO DE ACEITE POR INMERSIÓN TOTAL A 3400 RPM.**
- ✓ **VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN SEGURIDAD Y BY PASS, PARA TRABAJOS CONTINUOS.**
- ✓ **MOTOR HONDA 13 HP CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD POR FALTA DE ACEITE. BRINDANDO TODA LA CALIDAD Y GARANTIA DE HONDA MOTORS.**
- ✓ **MANÓMETRO EN BAÑO DE GLICERINA PARA EVITAR OSCILACIONES.**
- ✓ **ACOPLAMIENTO DIRECTO.**
- ✓ **PISTOLA DE CORTE CON COMANDO A DISTANCIA.**
- ✓ **LANZA CON EMPUÑADURA ATÉRMICA Y PICO CON PROTECTOR.**
- ✓ **MANGUERA DE ALTA PRESIÓN SAE 100 R2 400 BAR 150° POR 10 METROS.**
- ✓ **RUEDAS 2 NEUMÁTICAS DE 250 MM**
- ✓ **MEDIDAS 8400 X 5500 X 8500 (LARGO X ANCHO X ALTO EN MM).**

Esquema de la Hidrolavadora autónomasolicitada (imagen en carácter ilustrativa):



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de doce (12) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar de manera tal de no afectar la operatividad de la limpieza e hidrolavado programados para estaciones y talleres.

Asimismo garantizar la provisión de los repuestos originales, al menos por 1 (un) año a contar desde la fecha de entrega.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 15 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Tte. Juan Domingo Perón 2986, Balvanera, Ciudad de Bs. As., En fecha y horario previamente acordados.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción deben ser aprobados por SOFSE y presentados junto con la oferta.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Matias Cabrera Tel. 011- 2152-4800 int. 14239 – cel 011 - 33159072

e-mail: matias.cabrera@trenesargentinos.gob.ar