

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES**

**ADQUISICIÓN DE GRASA TRANSRAIL PARA
LUBRICADORES DE RIELES**

LINEA GENERAL ROCA

Índice

Artículo N°1 Objeto..... 3

Artículo N°2 Materiales a Suministrar 3

Artículo N°3 Detalle del Material a suministrar 3

Artículo N°4 Lugar de Entrega 3

Artículo N°5 Plazo y condiciones de entrega..... 4

Artículo N°6 Especificaciones a Considerar..... 4

Artículo N°7 Inspecciones..... 4

Fundamentos

Debido al desgaste prematuro en aparatos de vía producido por las formaciones CRS, Se realizara la instalación de lubricadores de rieles automáticos en puntos críticos de la línea, esto trae la necesidad de grasa lubricante tipo transrail para abastecer a estos equipos.

Articulo N°1 Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de la grasa a utilizar por los lubricadores de riel. Destinados a reducir el desgaste de vías operados por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte al lugar de entrega y acopio.

Articulo N°2 Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Articulo N°3 Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	OBSERVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	GRASA PARA LUBRICADORES DE RIELES, A BASE DE HIDROXIESTEARATO DE LITIO.	TIPO TRANSRAIL 6042/1	Kg	450

Articulo N°4 Lugar de Entrega

Talleres Remedios de Escalada

Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Especificacion Tecnica: Eclisas	3 de 4	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA
---------------------------------	--------	---

Artículo N°5 Plazo y condiciones de entrega

La entrega total de los materiales deberá ser realizada en 30 días corridos de comunicada la adjudicación.

La entrega puede ser realizada en su totalidad o de formas parciales.
En caso de que el proveedor opte por la segunda opción deberá presentar un cronograma de entrega para poder ser considerada.

El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega el cual quedara a consideración de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca.

Artículo N°6 Especificaciones a Considerar

Especificaciones del lubricante:

TRANSRAIL 6042	MÉTODO	VALORES
Grado NLGI		1
Penetración Trabajada, 60 golpes	ASTM D-217	310-340
Punto de Gota, °C mínimo	ASTM D-2285	Mayor a 300
Textura y Color	Visual	Suave y adherente
Prevención del Oxido	ASTM D-1743	Cumple
Separación de Aceite 24 hs. a 25° C	ASTM D-1742	0,2
Cuatro Bolas EP, Carga de Soldadura, kg.	ASTM D-2596	800
Cuatro Bolas, Desgaste, Marca en mm.	ASTM D-2266	0,45
Timken Carga OK, lbs.	ASTM D-2509	70
Viscosidad Aceite base a 40° C, cSt	ASTM D-445	Mineral - 500
Temperatura mínima de aplicación °C	----	-15

Artículo N°7 Inspecciones

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PET RC 28453 - Grasa para lubricadores

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.