

SOLICITUD DE COTIZACION

* **Comprador :** Timonin Juan Pablo

EXPEDIENTE: EX-2019-11598069- -APN-GLS#SOFSE

* **Tel :** (011) 4108-8810 - int. 86213

* **E-mail para presentar la cotizacion :** juan.timonin@trenesargentinos.gob.ar

ESTIMADO PROVEEDOR, ANTES DE REALIZAR LA OFERTA TENGA A BIEN LEER EL ARCHIVO "CLAUSULAS DE COTIZACIÓN", YA QUE EL MISMO LE PROVEERÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN.

PLANILLA DE COTIZACION										
RAZON SOCIAL:						FECHA :				LOGO
CUIT:						MONEDA:				
Requerimiento	Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total por ítem	Alicuota de IVA	Observaciones por parte del Proveedor Marca / Modelo	
33254	1	NUM83973611130N	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (BALDE DE 20 LITROS)	LITROS	2500	\$ 0,00	\$ 0,00	21% / 10,5%		
	2	NUM82339510010N	PASTA BLANCA PARA MONTAJE - BALDE DE 20 KGS	C/U	1	\$ 0,00	\$ 0,00	21% / 10,5%		
	3	NUM82331010500N	ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE DE 250 GR	C/U	25	\$ 0,00	\$ 0,00	21% / 10,5%		
Consignar el precio unitario y el total, en letras y en números.				TOTAL:		\$ 0,00				

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: Taller Villa Luro - Irigoyen 198 - CABA

FORMA DE PAGO: 60 Días fecha de Presentacion de Factura
 PLAZO DE ENTREGA: **INDICAR PLAZO**
 MANTENIMIENTO DE OFERTA: mínimo 30 días

1	<p>ACEITE SINTETICO PARA CAJA DE ENGRANAJES DE TRACCION DE COCHES CSR-MITSUBISHI LINEAS MITRE Y SARMIENTO. CUMPLE CON: AGMA 9005-E02; DIN 51517 Parte 3 (CLP); ISO 12925-1, Tipo CKD / CKT. APROBACIONES: SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code N° A36; SEW Eurodrive / SEW IG CLP HC (150); Rueda motorizada GE (D50E35). Aceite tipo: MOBIL SHC GEAR 150 Presentación: Baldes de 20 litros</p>
2	<p>Pasta blanca de montaje para prevenir corrosión y facilitar el montaje de piezas tipo Castrol Molub Alloy Paste White T o similar. Evita la corrosión por fricción. Resistente al agua. Rango de temperatura aplicación: -30 °C a +250 °C Características típicas: Color: Blanco Base: Aceite mineral Penetración trabajada (60 golpes @ 25°C / 77°F) ASTM D217 unidad 0.1 mm: 310 - 340 Densidad @ 20°C / 68°F ASTM D4052 unidad g/ml: 1.171 Resistencia al agua DIN 51807-1 Clasificación 1 Ensayo de herrumbre - EMCOR (agua destilada ASTM D6138 Clasificación 0 Ensayo de tornillo Erichsen DIN 946 fricción total 0.11 Entrega en Taller Villa Luro - Irigoyen 198 - CABA</p>
3	<p>Fijador de roscas tipo Loctite 263 o similar. Entrega en Taller Villa Luro - Irigoyen 198 - CABA</p>