

 <p>NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p>	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMÁ-EPP- 11.10-16
		REVISION: 0
	“Cinturón de seguridad tipo liniero”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1

Cinturón de seguridad Tipo Liniero

- CONSTRUCCION:** Confeccionado con bandas de hilado sintético de nylon de alta tenacidad, tipo 66 de Ducilo, de 5 cm. de ancho, costuras de nylon reforzado con atraques en los extremos según Norma IRAM 3622 (Tipo CR16 - Caran).
- REFUERZO LUMBAR:** En cinta de 7 cm, de ancho, con respaldo de 14 cm. en suela plástica acolchada forrada en PVC.
- PORTA HERRAMIENTAS:** En cinta de 3 cm. de ancho, ondulada, de igual material, cosida al cinto con dos costuras de hilo de nylon y atraques.
- HERRAJES:**
- Hebillas:** De acero templado sinterizado, regulables.
 - Argollas:** De acero reforzado (en numero de 2, a cada lado de la cintura).
 - Mosquetón:** De acero reforzado con doble traba de seguridad.
- CABO DE AMARRE:** En igual material que el cinto, de 1.5 m. de largo con hebillas de regulación y mosquetones en cada extremo.
- MUESTRA PATRÓN:** El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón del total de la entrega.



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.