

ESPECIFICACION TECNICA.

MODULO PORTATIL - USO VESTUARIO DEL PERSONAL – CON SANITARIO.

MEDIDAS: 6.00 x 2.40 x 2.40 MTS.

Estructura Metálica: Realizada en perfilera comercial de acero galvanizado de diversos espesores 1,5, 2,0 y 2,5 Y perfilaría comercial de tubo estructural en 60 X 60 , 60 X 40 Y 50 X 50 MM

Cerramientos: Laterales: Realizados en paneles autoportantes de 50 mm. de espesor con núcleo de poliestireno expandido de alta densidad, (0,62 COEF.- DENS. 20K/M2). Obteniendo así elevada aislación térmica y mayor robustez revestidos con chapa galvanizada, inyectando poliuretano en las uniones.

Techo: Construido en paneles prepintado interior – prepintado exterior exterior, ÍDEM paredes.

Piso: Construido en madera terciado fenólico marino de 18 mm. Sujeto con tornillos a la estructura y juntas selladas con poliuretano y masilla plástica , revestido con piso vinílico. La madera inferior protegida con pintura asfáltica

Aberturas: Puerta exterior realizada con perfil galvanizado de doble aplaste y doble contacto, con cerradura de seguridad tipo TRABEX de doble Paleta, alero c/ gotero. Medidas sugeridas: 0,80 x 2,00 mts. Las ventanas serán de aluminio, con vidrios templados color y mosquitero). Con rejas

Instalación eléctrica:

Interna: Cableado interno apto para tubos fluorescentes dobles, 4 tomas corrientes c/ tierra

Protegido por un tablero compuesto por una caja con llave térmica y disyuntor con salida al exterior

Externa: Compuesta por tortuga para exterior ubicada sobre la puerta de acceso.

Instalación sanitaria:

Con instalación de los siguientes artefactos: 1 Inodoro con mochila de apoyo y asiento – 1 Vanitory con grifería, Porta papel, espejo y perchero. Instalación realizada en termo fusión.

Aire Acondicionado:

Tipo Split – 1ra Marca – Frío / Calor – 3000 Frigorías.