

54 pulgadas de tecnología probada para grandes documentos digitales

Cuando el gran formato no es suficiente




El HD 5450 puede escanear tamaños A0+ y E + en horizontal

El escáner Contex HD 5450 está diseñado para productividades de alto volumen en tareas de procesamiento de imágenes cruciales para la empresa.

Los trabajos artísticos, los mapas y otros documentos con gran riqueza de colores y detalles se reproducen a la perfección, sin ningún límite de longitud del documento. No necesita escanear el material en varias partes y después unir las imágenes.


El escáner de gran formato Contex HD 5450 es rápido y uniforme, con velocidades de escaneo de hasta 12 pulgadas/segundo. Es una herramienta de gran rendimiento que puede manejar originales de tamaño muy grande de forma rápida y sencilla. El HD 5450 le proporciona un gran desempeño y un alto retorno de su inversión.




Escáneres HD para una productividad alta y una calidad sin igual



xDTR mejora la velocidad del escáner a alta resolución



La verdadera tecnología CCD de 48 bits



Digitalice originales gruesos con el control de grosor automático (ATAC)

HD 5450 PLUS	
Velocidad de escaneo¹ (pulgada/s): Velocidad del escáner mientras se escanea un documento de 36 pulgadas de ancho.	
Color RGB de 400 ppp (Turbo)	3,0 (7,62 cm)
Color indexado de 400 ppp (Turbo)	3,0 (7,62 cm)
Monocromático / escala de grises de 400 ppp (Turbo)	12,0 (25 cm)
Altura de trabajo ²	36 / 37 / 38 pulgadas (914 / 940 / 965 mm)
Productividad¹ (documentos/hora): Escaneo por lotes durante 60 minutos. Incluye el tiempo de carga de papel y expulsión. Medido en escaneos completos.	
Tamaño Arch E (L), Color RGB, 200 ppp	258
Tamaño Arch E (L), Monocromático, 200 ppp	633
Tamaño A0 (L), Color RGB, 200 ppp	214
Tamaño A0, (L) Monocromático, 200 ppp	551
Ancho máximo de escaneo	54 pulgadas (1372 mm)
Ancho máximo del material	56 pulgadas (1422 mm)
Resolución óptica	508 ppp
Resolución máxima	9600 ppp
Cámaras CCD	CCD de color lineal 4 x 4 (R,G,B y gris)
Espesor máximo del material	0.6 pulgadas (15 mm)
Precisión	0.1 % +/- 1 píxel
Captura de datos (color/mono)	48 bits / 16 bits
Espacio de color	sRGB
Interfaz	USB con xDTR
Flujo de trabajo de red	Pull / Push
Software ²	AutoCAD®, Microstation™, ArcGIS™ y otras aplicaciones de edición / almacenamiento de imágenes y CAD, GIS
Formatos de archivo ³	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros
Controladores de dispositivo	Windows 8, Windows 7 y Vista de 32 y 64 bits
Nextimage TWAIN	Controlador de aplicación TWAIN de 32 bits incluido para su uso con EDM y otro software de procesamiento de imágenes
Requisitos de alimentación	100 – 240 V, 60/50 Hz, 180 W
Peso y dimensiones	79 kg, La. x An. x Al.: 67 x 19 x 7 pulgadas (169 x 47 x 18 cm)
Homologaciones/conformidad	RoHS, cUL, CE, GOST-R, VCCI, Ukr

1 Las velocidades de escaneo dependen del ancho del documento y de la configuración de la computadora. Contex recomienda procesadores Intel Core Duo, Core 2 Duo o superiores, 2 GB de RAM, USB2 de alta velocidad.

Pruebas de velocidad realizadas con el software Nextimage, PC con procesador cuádruple Intel Core i5-2500, 8 GB de RAM, USB2 de alta velocidad, disco duro a 7200 rpm., Windows 7 Ultimate de 64 bits.

2 Requiere soporte de escáner opcional.

3 Las aplicaciones Contex crean formatos de archivo raster estándar que se pueden usar en cualquier aplicación CAD o GIS


4 Requiere software opcional Nextimage

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y solamente se utilizan para describir directamente el producto que se proporciona. Su uso no indica de ninguna manera ninguna relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas comerciales mencionadas.

Confíe en el Contex HD 5450, de manera consistente obtendrá resultados sobresalientes de escaneo extra-ancho



CCD de Contex con ALE garantiza una precisión de 0,1%



Varias Tecnologías de Contex para obtener los mejores colores posibles



Soporte ajustable en altura para una ergonomía óptima

Más en contex.com



Sede Central de Contex
Teléfono: +45 4814 1122
info@contex.com

Copyright 2014 © Contex A.S. / CTX HD 5450 ES DS A4 02.14

FUJIFILM
Excellent high quality lenses



Technology leadership
contex
WHEN IMAGING MATTERS