

Especificación TECNICA

AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS

- Características Principales

ESPECIFICACIONES GENERALES: Frio / Calor: SI; Tipo de producto: SPLIT

DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (cm): 89,5 ;ALTURA (cm): 28,2; PROFUNDIDAD (cm): 18,9; PESO (kg): 9

DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (cm): 80,1; ALTURA (cm): 55,5; PROFUNDIDAD (cm): 26,2; PESO (kg): 31

CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: Capacidad de modo refrigeracion (W): 3303; Capacidad de modo refrigeracion (Kcal/h): 2840

CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN: Capacidad de modo calefaccion (W): 3176; Capacidad de modo Calefacción (Kcal/h): 2730

POTENCIA: Refrigeracion (W): 1028; Calefaccion (W): 989

CORRIENTE: Refrigeracion (A): 5,20; Calefaccion (A): 4,90

EER: EER (W/W): 3,21; EER (Clase): A (solo modo frio)

VALVULAS DE CONEXION: Liquido Φ mm (pulgadas): 6,35 (1/4); Gas Φ mm (pulgadas): 12,7 (1/2)

CARGA DE REFRIGERACION R410A: Carga de refrigeracion R410A grs: 930

FEATURES: Display LCD en la unidad interior: NO; Control remoto con display LCD: SI; Filtro 3M: SI; Filtro de Plasma: NO; Función Autolimpieza: NO; Condensador con protección Anticorrosiva: SI (Al); Direccionamiento del flujo de aire: 4 vias; Control vertical del flujo de aire: Automatico; Control horizontal del flujo de aire: Manual; Función Jet Cooling (Enfriamiento rápido): SI; Función Chaos Wind: SI; Función Hot Start: SI; Función deshumidificación: SI; Timer programable: NO; Función Sueño: 7Hr Sleep Timer, Seteo de Temperatura en Refrigeración: 18~30; Seteo de Temperatura en Calefacción: 16~30, Función Auto diagnóstico: SI; Control descongelamiento unidad exterior: SI; Protección de fluctuación de tensión de alimentación: SI; Re-encendido automático (desactivable): NO; Filtro Anti-Bacterias: SI; Golden Fin: SI.