

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
24/10/2018	12303	A 12043

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

02/11/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM80010520030N		CHAPA LISA DE ACERO LAMINADA EN CALIENTE (1/8") 3,18 X 1220 X 2440 MM	C/U	20.00		30955 1	
2	NUM80011622200N		CAÑO DE ACERO ESTRUCTURAL CUADRADO 20 X 2 MM TIRA DE 6 MTS	C/U	20.00		30955 2	
3	NUM80015420740N		PERFIL ANGULO L DE ACERO LAMINADO 3/4" X 1/8" (19,1 X 3,2 MM) PESO: 0.9 KG/M TIRA 6 MTS	C/U	20.00		30955 3	
4	NUM80014224030N		PLANCHUELA DE ACERO LAMINADA 15.9 X 3.2 MM (5/8" X 1/8") TIRA 6 MTS	C/U	20.00		30955 4	
5	NUM80016010130N		BARRA DE HIERRO SOLIDO CUADRADO DE 1/2" LARGO 6 MTS	C/U	20.00		30955 5	
6	NUM80710111130N		ALAMBRE REDONDO DE ACERO GALVANIZADO N° 12 DIAMETRO 2.64 MM	KGS	425.00		30783 1	
7	NUM80713220100N		ALAMBRE OVALADO DE ALTA RESISTENCIA GALVANIZADO CALIBRE 17/15 DIAMETRO 2,4 / 3 MM	MTS	10.000.00		30783 2	
8	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	5.00		29657 1	
9	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	5.00		29657 2	
10	ACT504-000094N		TABLERO ELECTRICO PORTATIL	C/U	5.00		29657 3	
11	ACT400-000326N		AGUJERADORA DE BANCO/PIE	C/U	2.00		29657 4	
12	ACT504-000101N		AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")	C/U	10.00		29657 5	
13	ACT504-000107N		AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (9")	C/U	5.00		29657 6	
14	ACT400-000324N		AMOLADORA DE BANCO - DOBLE	C/U	2.00		29657 7	
15	ACT402-000026N		ANDAMIO TUBULAR	C/U	3.00		29657 8	
16	NUM87801510300N		BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL 1 HP MONOFASICA	C/U	14.00		29657 9	
17	ACT100-000032N		Bomba centrifuga de mas de 3 HP	C/U	2.00		29657 10	
18	NUM87801510400N		BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL 3/4 HP MONOFASICA	C/U	3.00		29657 11	
19	ACT100-000163N		BOMBA PARA LIQUIDOS PESADOS MONOFASICA	C/U	2.00		29657 12	
20	ACT100-000164N		BOMBA PARA LIQUIDOS PESADOS TRIFASICA	C/U	4.00		29657 13	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

21	ACT100-000017N	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUA	C/U	4.00	29657	14
22	ACT501-000013N	CALIBRE DIGITAL	C/U	1.00	29657	15
23	ACT504-000099N	CEPILLO ELECTRICO	C/U	6.00	29657	16
24	ACT402-000044N	Escalera de Aluminio - Simple Acceso	C/U	6.00	29657	17
25	ACT402-000045N	Escalera de Aluminio - Tijera	C/U	6.00	29657	18
26	ACT504-000096N	HIDROLAVADORA	C/U	1.00	29657	19
27	ACT504-000122N	LIJADORA DE BANDA CON ASPIRADOR	C/U	2.00	29657	20
28	ACT402-000161N	MEZCLADORA HORMIGONERA	C/U	1.00	29657	21
29	ACT100-000055N	Grupo electrógeno hasta 4,9KVA	C/U	1.00	29657	22
30	ACT504-000118N	SIERRA CORTADORA SENSITIVA	C/U	2.00	29657	23
31	ACT501-000410N	INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LONGITUDES EN MTS Y CM (TOPOMETRO U ODOMETRO)	C/U	2.00	29657	24
32	ACT400-000347N	ROSCADORA ELECTRICA DE CAÑOS	C/U	2.00	29657	25
33	ACT504-000120N	SIERRA INGLETEADORA	C/U	1.00	29657	26
34	ACT400-000399N	EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	C/U	1.00	29657	27
35	ACT400-000339N	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	C/U	2.00	29657	28
36	ACT400-000407N	SOLDADORA MIG MAG	C/U	1.00	29657	29
37	ACT504-000045N	AGUJEREADORA ELECTRICO ROTOPERCUTOR DE 16MM	C/U	10.00	29657	30
38	ACT504-000028N	AGUJEREADORA MANUAL A BATERIA.	C/U	10.00	29657	31
39	ACT504-000091N	TERMOFUSOR	C/U	2.00	29657	32
40	ACT820-000028N	TERMOTANQUE ELECTRICO DE 71 HASTA 120L	C/U	8.00	29657	33
41	ACT820-000035N	TERMOTANQUE A GAS DE 0 HASTA 70L	C/U	10.00	29657	34
42	NUM86009730240N	TIJERA CIZALLA DE 24 PULGADAS - TIJERA DE DOS MANOS.-	C/U	2.00	29657	35
43	ACT804-000040N	ARMARIO CON PUERTAS BATIENETES	C/U	3.00	29657	36
44	ACT504-000135N	ATORNILLADOR INALAMBRICO	C/U	6.00	29657	37
45	NUM85860510400N	ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 6" - 154 MM 1 KV	C/U	10.00	27783	1
46	NUM86007710600N	PINZA DE PUNTA 8"	C/U	10.00	27783	2
47	NUM86002811210N	DESTORNILLADOR PHILLIPS 3303-150 MM	C/U	10.00	27783	3
48	NUM85862011200N	DESTORNILLADOR CON MANGO AISLADO PLANO 7 X 127 MM AISLACION 1000 V DIN 5260/5261/5263/5264	C/U	10.00	27783	4
49	NUM86002020150N	DESTORNILLADOR PHILLIPS 3 X 100 MM PERILLERO	C/U	10.00	27783	5
50	ACT501-000227N	MULTIMETRO DIGITAL DE MEDICION	C/U	1.00	27783	6
51	NUM86003020580N	DESTORNILLADOR BUSCA POLO	C/U	10.00	27783	7

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

52	NUM85615320100N	CINTA AISLADORA PVC 19 X 0.18 MM X 10 MTS NEGRA	C/U	20.00	27783	8
53	NUM86390221160N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	10.00	27783	9
54	NUM86390221400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7 MM	C/U	10.00	27783	10
55	NUM86390221620N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	10.00	27783	11
56	NUM86390221760N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9 MM	C/U	10.00	27783	12
57	NUM86390221940N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	10.00	27783	13
58	NUM86390222140N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	10.00	27783	14
59	NUM86390222400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	10.00	27783	15
60	NUM86009410100N	REMACHADORA MANUAL POP	C/U	10.00	27783	16
61	NUM85302222400N	CABLE DE COBRE TIPO TALLER 2 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	2.00	27783	17
62	NUM83430305500N	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9010 BLANCO - 4 LTS	C/U	10.00	27783	18
63	NUM83430510080N	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 3001 BERMELLON - 4 LITROS	C/U	10.00	27783	19
64	NUM83500544120N	PINCEL CHATO NRO 15	C/U	20.00	27783	20
65	NUM83500910000N	PINCEL CHATO NRO 20	C/U	20.00	27783	21
66	NUM83500910010N	PINCEL CHATO NRO 25	C/U	20.00	27783	22
67	NUM85933520620N	CINTA DE ENMASCARAR PAPEL ADHESIVA 13 MM X 50 MTS	C/U	20.00	27783	23
68	NUM83490510040N	DILUYENTE AGUARRAS MINERAL - 4 LITROS	C/U	5.00	27783	24
69	NUM82762524540N	GUANTES DE LATEX EXAMEN CAJA X 100 UNIDADES	C/U	20.00	27783	25
70	NUM82763910030N	CINTA DE SEGURIDAD DE PVC CON BANDAS ROJAS Y BLANCAS Y LA LEYENDA "PELIGRO" 4" X 200 MTS	C/U	10.00	27783	26
71	NUM89142311740N	CLAVO CON CABEZA 3"	KGS	5.00	27783	27
72	NUM85828250100N	LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO	C/U	5.00	27783	28
73	NUM81407810320N	MASILLA MULTIUSO PARA PLACAS ENVASE COMERCIAL 32 KGS	C/U	3.00	27783	29
74	NUM85335520500N	LINTERNA 2 ELEMENTOS DE MANO PLASTICA	C/U	5.00	27783	30
75	NUM82458260380N	LIMPIA CONTACTO 400 CM3 300 G EN AEROSOL	C/U	20.00	27783	31
76	NUM85860110050N	PINZA UNIVERSAL MANGO AISLADO 178 MM	C/U	10.00	27783	32
77	NUM87801510580N	BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL TRIFASICA DE 2 HP	C/U	3.00	26737	1

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER ADJUNTO CONDICIONES PARTICULARES	

10000943 Tojeiro, Paula

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Norma IRAM-IAS U500-042/03. Material Acero F24.
2	
3	// //ALTO: 2 CM. LARGO: 6 MTS. ANCHO: 3,5 CM. ESPESOR: 3,2 MM. //
4	
5	
6	En rollos de 25kg. ..
7	En rollos de 1000 mts
8	ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA A 7 METROS.
9	ESCALERA EXTENSIBLE A 10 METROS.
10	TABLERO CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILAR: Tablero Eléctrico De Obra Portátil Monofásico Práctico, ideal para obra, talleres industriales, etc.

PLANILLA Nro.

NUMERO

12303

A

12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Detalle de componentes:
	- 1 Cuadro de distribución CD 12 - Cabrera
	- 1 Disyuntor monofásico SIKA de 25 A.
	- 1 Llave térmica ABB de 20 A.
	- 4 Tomas monofásicos de 10 A.
	- 1 Ficha de 20 A.
	- 2 Soportes metálicos para enrollar el cable.
	- 10 metros de cable de 3 x 2,5 mm ²
	- 1 Carrito con ruedas para fácil traslado
11	DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: Datos Tecnicos Potencia 3/4 HP Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica Velocidades 9; de 200 a 2.350 r.p.m. Capacidad 2 - 16 m Carrera 54 mm Dimensión mandril/base 260 mm Dimensión mandril/columna 100 mm Peso 28 Kg Dimensiones 430 x 350 x 230 mm ..
12	DE ENTRE 800 Y 900 WATTS DE POTENCIA. .
13	DE ENTRE 2500 Y 3000 WATTS DE POTENCIA. .
14	PIEDRAS DE 200X25 MM. AMOLADORA DE BANCO - DOBLE - P
15	CUERPO DE ANDAMIOS COMPLETO. DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: largo 2,50 mts x ancho 0.90/1.30 mts x alto 1,96 mts. - Los parantes laterales son de caño calidad SAE 1020 "SIDERSA" de 2" x 2 mm - Los travesaños internos, riendas y escaleras son de caño calidad SAE 1020 "SIDERSA" de 1" x 2 mm

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
16	<ul style="list-style-type: none"> - Las punteras de los parantes son de caño 2"1/4 x 3,2mm - Soldados totalmente con "MIG" - Pintura anticorrosivas color Negro. <p>El juego esta compuesto</p> <p>2 laterales 4 riendas Bulonería necesaria</p>
17	POTENCIA 10 HP MARCA TROMBA MODELO RTL NSP 4002 (INSTALADAS)
18	
19	POTENCIA: 1 HP.
20	POTENCIA: 1 HP.
21	POTENCIA: 5 HP. BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUA MARCA MOTORARG MOD 669/20 HP
22	DE 0 A 200 MM.
23	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Potencia: 650 W * Velocidad: 16.500 RPM * Profundidad máxima de corte: 5/64" (1,9 mm.) * Capacidad de ranurado: 5/16" (7,9 mm.)

PLANILLA Nro.

NUMERO

12303

A

12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>* Profundidad de ranurado: 0-5/16" (0-7,9 mm.). Posee una perilla con 10 posiciones.</p> <p>* Ancho de corte: 3-1/4" (82,5 mm.)</p> <p>* Interruptor con bloqueo para uso continuo.</p> <p>* Cable: 2 m.</p> <p>La caja contiene: - Cepillo - Llave para cuchillas - (2) cuchillas de acero reversibles - Adaptador para aspirador</p>
24	4 METROS.
25	ALTURA: 3 METROS.
26	<p>DE USO INTENSIVO TIPO INDUSTRIAL. CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: Voltaje: 220V Presión máxima: 145 bar Uso recomendado: Hogareño Tipo de hidrolavadora: Hogareña Potencia conectada: 2100W Presión de trabajo: 145 bar Tipo de corriente: AC</p>
27	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILAR. Potente motor de 680W Bolsa de polvo fácil de vaciar Diseño patentado de banda angular Alineación de banda automática Capacidad para lija de 3" x 18" (76mm x 457mm)</p> <p>Potencia 680W Velocidad 660/min (rpm)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

12303

A

12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Control de banda Automático Tamaño de la lija 3" x 21" (75mm x 533mm) Cable 2m .
28	REFORZADO, 150 LITROS, MOTOR 1 HP.
29	NAFTERO, 3 KVA DE POTENCIA, MONOFASICO.
30	CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: Tensión: 220V Potencia: 2200 W / 3 HP Velocidad: 2242 rpm Disco: 400 mm 16" Eje: 25,4 mm Disco 400 mm / 16" Piedra: 150 x19 mm Angulo corte: 0 - 45° Peso: 85 KG Con ruedas Cap. Máxima de corte: - Caño 135x6 mm - Angulo 100x10 mm - Macizo 40 mm
31	DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: Medidas: 318,5 mm x 1090 mm Diámetro de la rueda (contorno): 318,5 mm (1 m) Valor de medición máx.: 9999.99 m Empuñadura: Empuñadura telescópica Material: Aluminio Exactitud de medida: 1 dm/100 m Peso: 1.4 kg .
32	DE TIPO PORTATIL, CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: Diametros: 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 y 2" Motor: 1800 Watts = 2,4 Hp Rosca: BSPT PASO GAS-AGUA Peso: 6.2 Kg DISEÑADA PARA ROSCAR TUBOS DE HIERRO NEGRO, GALVANIZADO Y EPOXI ROSCADORA ELECTRICA - CAÑOS 1/4" a 4" - ALIMENTACION 220 VCA - 50 Hz.

PLANILLA Nro.

NUMERO

12303

A

12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
33	<p>DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILAR:</p> <p>Sistema de ajuste de los ángulos de inglete Parada de profundidad Mecanismo de doble guía telescópica Base de aluminio Ingletes a derecha de hasta 60° Paradas prefijadas para hacer ingletes como para biselar Traba de eje Potencia 1600w Velocidad de la hoja 4000rpm Diámetro de la hoja 254mm Diámetro interno 30mm Capacidad de biselado: 48/-3° Capacidad de inglete(der/izq) 50°/50° Cap de corte a 90°90° (PXA): 300x89mm Cap de corte a 45°90° (PXA): 212x89mm Cap de corte a 90°45° (PXA): 300x61mm Max capacidad de corte a 45°/45°: 212x61mm Max profundidad de corte (sierras) 89mm</p>
34	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILAR:</p> <p>TUBO DE OXIGENO de 1 METRO CUBICO c/ SELLO IRAM GARRAFA de GAS 3 KG CON REGULADOR MANGUERA DE 3 Metros DOBLE SOPLETE DE BRONCE CON ARRESTALLAMA INCORPORADO CON 3 PICOS DE BRONCE PARA SOLDAR INTERCAMBIABLES CARRO CON RUEDAS PARA SU TRASLADO</p>
35	<p>DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de corriente: 10 - 80 amp. • Ciclo de trabajo: 80 amper al 30%. • Electrodos: hasta 1.6 a 2.5 mm. • Monofásica. • Tensión sin carga: 65 v. • Corriente de entrada clasificada: 16 amp. • Protector térmico. • Turbo ventilada. • Voltaje: 220V 50HZ. • Con regulador. • Tecnología Inverter.
36	<p>DE ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <p>Monofásica Protector térmico Turbo ventilada Uso con y sin gas Voltaje: 220V 50HZ</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

12303

A

12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Rango de corriente: 40-180 A Capacidad de entrada: 7,5 kw Ciclo de trabajo: 180 A 10% - 100 A 35% Diámetro de alambre: hasta 0.9mm Rollo de 5kg Características especiales Regulador 4 posiciones ajustables TURBO VENTILADA Diámetro de alambre Hasta 0.9 mm Capacidad de rolo 5 Kg Tipo de Gas CO2 + Argon (ATAL) EN CASO DE ROLLO FLUX (TUBULAR) (SIN GAS) rolo de 5 Kg diametro 0,8mm Materiales a soldar: Hierro, Acero, Chapa fina, Caños Uso Herreria, Cerrajeria, Reparacion y mantenimiento, Tuberias, Estructuras livianas y pesadas</p> <p>Peso: 30Kg</p> <p>PRACTICA Y PORTATIL REGULACIONES DE VOLTAJE CON SELECTORA DE 4 PUNTOS (FUERZA) VENTILACION FORZADA Y CORTE TERMICO SUELDA ALAMBRE DE 0.8mm A 1.2mm INCLUYE TORCHA T15 DE 2mts DEBANADOR PLASTICO REFORZADO RANGO DE AMPERAJE 40-180AMP CONSUMO KVA 40%...1.5</p> <p>DATO: Es aconsejable soldar con gas con alambre de 0,8 o 0,9mm y en la opcion sin gas con alambre tubular de 0,8mm.</p> <p>SUELDA SIN GAS con Alambre TUBULAR FLUX</p>
37	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <p>Potencia 750 watts Velocidad sin carga 0 - 3250 rpm Mandril 1/2" - 13 mm (con llave) Capacidad de perforación: Concreto 16 mm (5/8") - Acero 13 mm (1/2") - Madera 30 mm (1 2/11") Percusiones por minuto: 0-48000 Peso 1.8 kg (Con embalaje 3.5 Kg) Incluye Maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave para mandril.</p>
38	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <p>--Potencia 20V Max --Mandril autoajustable 13mm --Velocidad sin carga 0-350/ 0-1500 RPM --Torque 45 Nm --Baterías 2 baterías de 1.3 Ah --Luz led Si --Tiempo de carga 75 min --Largo del cable del cargador 1.5m</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
39	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES: COMPATIBLE AQUASYSTEM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo 220-1400W - Termofusora con termostato - Para Boquillas de hasta 110mm - Tensión nominal (tensión de la red) 220v - Potencia nominal, absorbida 1400w - Incluye pie - Display Digital con indicador de temperatura - Apto para instalaciones Industriales - Para agua y gas
40	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 120 litros. - De Pie. - Linea Premium. - Alta Recuperación REAL - Único del Mercado Argentino con DOBLE RESISTENCIA. - 1.500 w. Cada resistencia (Total 3.000 w.). Encendido Independiente. - Medidas: Diámetro 41 cm. - Altura 122.5 cm. - Altura conexión de Agua 124 cm. - Intensidad 6,5/13 - Diámetro de conexión de Agua 3/4 (rosca BSP). - Presión Maxima de Agua 4,5 Kgs/cm2 <p>- Tanque interior de acero reforzado, con soldaduras realizadas con procesos automatizados y continuos, probado a alta presión y extra vitrificado con un recubrimiento de ultima generación New Glass de alta resistencia a todo tipo de agua, obteniéndose una mayor durabilidad.</p> <p>- Protección extra contra la corrosión: Provista de una barra anticorrosiva de magnesio que complementa el recubrimiento del tanque interior extra vitrificado, como protección contra la corrosión.</p>
41	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 60 litros. • Kit de instalación para colgar. • Recuperación simultánea. • Control termostático de temperatura. • Pirómetro. • Regulador de temperatura del agua. • Tanque de acero enlozado vitroplus II. • Aislación poliuretano expandido. • Válvula de seguridad unidireccional. • Válvula de alivio por sobrepresión. • Resistencia con blindaje de acero inoxidable de máxima duración y óptima aislación. • Barra de protección anticorrosiva (ánodo de magnesio). • Conexión de agua inferior. • Grifo de purga para vaciado y limpieza del tanque. • Permite conexión en paralelo. • Óptimo rendimiento de energía.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	<ul style="list-style-type: none"> • Luces indicadoras de encendido y calentamiento. • Garantía de 1 año. • Potencia de 2000 watts. • Color Blanco. • Medidas: diámetro 43,0cm, alto total 62,6cm. • Origen: Argentina <p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <p>*Morsa escuadra fabricada en acero de fundicion, super buena calidad *Ideal para trabajos de herreria, soldar caños cuadrados a 90° * Boton quick release en las dos morsas. Se puede ajustar o aflojar dando vueltas las manijas, para ajustes precisos, o apretar el boton y abrir y cerrar la morsa libremente, para ajustes gruesos. TIJERA CIZALLA DE 24 PULGADAS</p>
43	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chapa de 24DD - 2 Puertas Batientes - 3 Estantes - Medidas: 90 cm frente x 45 cm ancho x 180 cm alto - Color: a elección
44	<p>CON ESTAS CARACTERISTICAS O SIMILARES:</p> <p>Para placa de Durlock.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par Máximo Sostenido: 5-30Nm. • Potencia de Salida: 435w. • Velocidad Sin Carga: 0-4400rpm. • Peso: 1.48kg. • Batería: Ion-Litio 20v. (2Ah) <ul style="list-style-type: none"> • Motor Brushless (sin Carbones) • Luz LED • Gancho para Cinturón <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cargador • Dos Baterias • Bolso de Transporte
45	
46	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
47	
48	
49	
50	
51	. .
52	CINTA AISLADORA PVC 19x0.18MMx10M NEGRA //CINTA AISLADORA DE PVC COLOR NEGRO, ESPECIAL PARA USOS //ELECTRICOS, CON ADHESIVO. //ANCHO: 19MM (3/4) //ESPESOR: 0.18MM //EN ROLLOS DE 10 METROS. //REF IRAM: 2191 //**
53	
54	MECH ACER RAPI 7 //
55	MECH ACER RAPI 8 //
56	MECH ACER RAPI 9 //

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
57	MECH ACER RAPI 10 //
58	MECH ACER RAPI 11
59	
60	REMACHADORA MANUAL POP //REMACHADORA MANUAL POP. //REF DE FABRICA: STANLEY MOD MR 77C //**
61	REF. PIRELLI: TPR ECOPLUS 500V 2x2.5MM2. //**04/09/02
62	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO//ESMALTE SINTETICO BRILLANTE //COLOR: BLANCO //REFERENCIA: NORMA IRAM 1107 - COLOR 11-1-010 //EN ENVASES COMERCIALES.
63	
64	// Pincel de (3,1 - 4,8 CM) Cerda Natural, Sintetica o Mixta Linea Profesional (Virola 2) Mango Plastico. Linea Profesional // .
65	// Pincel de (4,9 - 5,1 CM) Cerda Natural, Sintetica o Mixta Linea Profesional (Virola 2) Mango Plastico. Linea Profesional //
66	//Pincel de (6 - 7 CM) Cerda Natural, Sintetica o Mixta (Virola 1) Mango Plastico//
67	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12303	A 12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
68	
69	..
70	..
71	..
72	LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO //LAPIZ PARA CARPINTERO, COMUN. DE MADERA Y MINA DE GRAFITO. //COLOR NEGRO. //**
73	
74	LINTERNA 2 ELEMENTOS DE MANO PLASTICA //LINTERNA DE MANO TUBULAR, DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE AL//IMPACTO DE 2 ELEMENTOS. ESTANCA A LOS LIQUIDOS Y POLVO. //TIPO HALOGENA. //LOS ELEMENTOS SERAN DE TIPO D" (PILAS GRANDES) 1.5V. //**
75	
76	
77	BOMBA CENTRÍFUGA 2HP TRIFÁSICA

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12303	A	12043

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	BOMBA TIPO MOTORARG CON IMPULSOR DE BRONCE, EJE DE ACERO INOXIDABLE
	CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
	ENTRADA Y SALIDA DE DIÁMETRO 2 BOMBA CENTRIFUGA //

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.