

ESPECIFICACIONES TECNICAS (RC. 25838)

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	NUM85309720250N	CABLE UTP EXTERIOR CATEGORIA 5E - DOBLE VAINA CUBIERTA DE PVC NEGRA	MTS	610,00
2	NUM83235060900N	CABLE FTP EXTERIOR CATEGORIA 6 DOBLE VAINA CON PORTANTE	MTS	305,00
3	NUM83235060390N	CONECTOR RJ45 MACHO 8 PIN CRIMPEABLE	C/U	500,00
4	NUM85290910450N	CAPUCHON CONECTOR RJ45	C/U	500,00
5	NUM80915811100N	CAJA ESTANCO DE PVC 300 X 230 X 106 MM IP65	C/U	35,00
6	NUM80918910120N	PRENSACABLE POLIPROPILENO 1/2"	C/U	70,00
7	NUM80918910190N	PRENSACABLE POLIPROPILENO 3/4"	C/U	35,00
8	NUM84421533000N	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 300 X 7.6 MM	C/U	400,00
9	NUM84421610400N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 150 X 4,8 MM	C/U	400,00
10	NUM83231710100N	ROUTER BOARD 256MB RAM, 880 MHZ	C/U	35,00

Lugar de entrega:

Av. Dr Ramos Mejía 1358 4º piso

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Cable FTP/UTP de 4 pares trenzados, unifilar, calibre 23 AWG, doble vaina para Exteriores.
Tipo AMP o Furukawa, o características equivalentes.

Ítem: **2**

Cable FTP/UTP de 4 pares trenzados, unifilar, calibre 23 AWG, doble vaina con portante.

/// BOBINA EN CAJA DE 305 METROS (1000 PIES) ///

Ítem: **3**

Cuerpo de termoplástico de alto impacto.
Vías de contacto de bronce fosforoso con coberturas de níquel y oro.
Que cumpla la FCC 68.5 (EMI - Interferencia Electromagnética).
Con contactos adecuados para colocación de conectores sólidos o flexibles.
Tipo marca AMP, Furukawa, Intellinet o calidad equivalentes.

Ítem: **4**

Tipo marca AMP, Furukawa, Intellinet o calidad equivalentes.

Ítem: **5**

CAJA ESTANCO DE PVC 300 X 230 X 106 MM IP65 MEDIDAS INTERNAS: 210 X 280 X 100 MM

Ítem: **7**

PRENSACABLE POLIPROPILENO, 3/4

Ítem: **8**

///PRECINTO PLASTICO ALT6/// ///ESPECIFICACION TECNICA 980/07: PRECINTO DE AUTOTRABANTE SIN RETORNO TIPO ALT 6, LARGO 280 MM/// ANCHO 7,5 MM ; COLOR NEGRO; TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE - 5° C HASTA + 85° C/// MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON 6.6)/// FORMA DE ENTREGA: BOLSA DE 100 UNIDADES REFERENCIAS: MARCAS INSUMOS PACHECO, FOURNAS Ó EQUIVALENTE EN TANTO MANTENGA LAS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTAS///

Ítem: **10**

CPU: MT7621A 880MHz

- Memoria: 256MB SDRAM onboard

- Almacenamiento interno: 16 MB

- Puertos Ethernet: 5 puertos de 10/100/1000 Mbits/s con Auto-MDI/X

- Puerto USB: Power Reset Yes, USB Type A

- LEDs: Encendido, Actividad de los 5 puertos 5 Ethernet

- Voltaje de entrada: de 8 a 30 Voltios, recomendado 12 V, alimentable por PoE

- Sistema Operativo: RouterOS

- Cargador/transformador/fuente de alimentación: incluido

Tipo Mikrotik RouterBoard RB750Gr3 , o prestaciones y calidad equivalentes