

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 13303-13689-12959)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT401-000032N	MAQUINA TIRAFONDEADORA	C/U	3
2	ACT401-000031N	AGUJEREADORA DE DURMIENTES	C/U	2
3	ACT401-000044N	AGUJEREADORA DE RIELES	C/U	1
4	ACT401-000003N	MAQUINA SENSITIVA DINAMETRO 400MM (CORTADORA-TROZAORA	C/U	1

Lugar de entrega:	SEGÚN PLIEGO
Observaciones por Ítems:	
<p>Ítem: 1</p> <p>Tirafondeadora y ajustadora de bulones de eclisa, de 2 velocidades, cabeza pivotante, carro trasnversal, 3 dispositivos a bolas para fijación, equipada con motor tipo Briggs & Stratton 19L232 de 8hp a 3600 RPM. USO EN VIAS DE TROCHA MEDIA - 1435mm. Con Acc Bocallave para tiraf de 23mm y Bocallave para bulon tuerca de 33/38 y 42 mm.</p>	
<p>Ítem: 2</p> <p>Agujereadora de durmientes con: carro de 3 ruedas, ajuste de altura, guía para agujereado, perforación vertical ó 1/20 ó 1/40, diametro de taladro 17.5 mm maximo Tipo de fijacion: directa, titafondos tipo A0 de 23 mm x 105 mm Trocha MEDIA: 1435mm SIN PLACA BASE. Debe incluir segunda cabeza de agujereado, con embrague centrífugo (para abocardado) y 5 (CINCO) abocardadores. VER PLIEGO</p>	
<p>Ítem: 3</p> <p>Agujereadora de rieles, de avance manual, con motor tipo Honda GX200 de 6,5 Hp a 3600 RPM (Valores Mínimos). Motor de combustión interna. Para brocas Estándar. VER PLIEGO.</p>	
<p>Ítem: 4</p> <p>MAQUINA SENSITIVA /// TROZADORA DE RIELES MOTOR DE 2 TIEMPOS. PARA DISCOS DE 400MM DE DIAMETRO CAJA CON BRAZO DE AJUSTE A LOMO DE RIEL Y SOPORTE. VER PLIEGO.</p>	