

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Rc. 12829)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT812-000015N	TELEFONO SIP-POE - IPV4 - PANTALLA LCD - 3 LINEAS	C/U	200
2	ACT601-000077N	ROUTER CON PUERTOS ADMINISTRABLES	C/U	1

Lugar de entrega: Av. Dr. Ramos Mejía 1358 2º Piso CABA (Retiro).

Observaciones por Ítems:

Ítem:

Teléfono IP SIP GRANDSTREAM O CALIDAD SUPERIOR

PANTALLA LCD : MONOCROMO GRÁFICO TAMAÑO DEL LCD : 242 X 55 PÍXELES - 3 LÍNEAS

CONTRASTE LCD : 6 NIVELES LUZ DE FONDO : NINGUNO OPCIONES DE INSTALACIÓN : .

MONTAJE EN ESCRITORIO DE INCLINACIÓN : NO MONTAJE EN PARED : KX - A432 - B ( OPCIONAL) ADAPTADOR DE CORRIENTE : KX - A239 ( OPCIONAL)

**NETWORKING:.** 

PUERTOS ETHERNET: 1 - 10/100

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET ( POE ) : SÍ ( CLASE 2 )

BLUETOOTH: NO

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO : .

CÓDEC DE AUDIO: G.711, G.722, G.726, G.729A

 ${\tt AURICULAR}, {\tt ALTAVOZ}, {\tt AURICULARES} \ {\tt VOLUMEN:} \ {\tt 8} \ {\tt NIVELES} \ ( \ {\tt INCLUYE} \ {\tt LA} \ {\tt CANCELACIÓN} \ {\tt DE} \ {\tt ECO} \ {\tt Y} \ {\tt LA}$ 

PREVENCIÓN

DE LA DISTORSIÓN ) 15 NIVELES

TONOS DE LLAMADA: 27

VOLUMEN DEL TIMBRE : 6 NIVELES + OFF

AURICULAR PUERTO: 2,5 MM HOOK ELECTRÓNICO: NINGUNO

APARATOS PARA LA SORDERA: COMPATIBLE CON AUDÍFONOS TIA - 801

CLAVES:.

KEYS (TOTAL): 28

FF LLAVES: - NAVIGATOR Y CANCELAR CLAVE: SÍ

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE:

PHONE BOOK ( ENTRADAS ): 30 LLAMADAS ENTRANTES + 30 LLAMADAS SALIENTES

LISTA DE LLAMADAS: NINGUNO

CONFERENCIA: 3 PARTES (DENTRO DE LA TERMINAL - MULTIPARTIDISTA DEPENDE DEL SERVIDOR)

IP CARACTERÍSTICAS: .

SIP CUENTAS: 2

SIP COMPATIBILIDAD: RFC 3261 ESTÁNDAR SIP SERVER, ASTERISK, BROADSOFT

IP VERSIÓN: IPV4 CLIENTE DHCP : SÍ DNS : SÍ

DNS: SÍ HTTP / HTTPS: SÍ CLIENTE SNTP: SÍ VLAN (802.1Q): SÍ QOS (DIFFSERV): SÍ CONFIGURACIÓN:

PLUG & PLAY DE CONFIGURACIÓN: SERVIDOR CONFI GURACIÓN BASADO

TR - 069, SERVIDOR DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS BROADSOFT

CONFIGURACIÓN MANUAL : WEB GURATOR CONFI INTERNA , LOCAL (BASADO LCD ) CONFI GURACIÓN

DE RED

Ítem: 2

GATEWAY 2 PUERTOS - 2 RJ11.-FUNCIÓN DE ROUTER 1 WAN - 1 LAN.-

DISPONE DE 2 PUERTOS FXS PARA CONECTAR TELÉFONOS ANALÓGICOS CONVENCIONALES O

INALÁMBRICOS.-

CONECTARLO COMO LÍNEA ENTRANTE A UNA CENTRAL TELEFÓNICA.-