

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
23/09/2019	14488	A 14158

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

01/10/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82310830040N		GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR - POTE DE 500 GR	C/U	32.00		35591 1	
2	NUM83976312250N		GRASA ANTIACIDA PARA BATERIAS 225ML	C/U	53.00		35591 2	
3	NUM01530808850N		GRAFITO P/BOMBA AGUA	C/U	10.00		35591 3	
4	NUM83973811280N		ACEITE SINTETICO 10W40	LTS	408.00		35591 4	
5	NUM83971560000N		ACEITE SINTETICO HIPOIDAL SAE 75W90 ANP8547	LTS	100.00		35591 5	
6	NUM83976315400N		GRASA DE JABON COMPLEJO DE LITIO NEREA CL-AW2	KGS	36.00		35591 6	
7	NUM83976315500N		GRASA GADUS S5 V 100 2 SHELL (BALDE)	KGS	36.00		35591 7	
8	NUM83976711060N		GRASA GRAFITADA DE BASE CALCICA	KGS	28.00		35591 8	
9	NUM83970330230N		ACEITE SINTETICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) EN BALDES DE 18.9 L	LTS	37.80		35591 9	
10	NUM83972211260N		ACEITE SINTETICO 75 W 90 PARA CAJA DE ENGRANAJES (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 10	
11	NUM83973711360N		ACEITE MINERAL TRANSMISION SAE 140 (TAMBOR)	LTS	410.00		35591 11	
12	NUM83973811260N		ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES - SAE 80W90 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 12	
13	NUM83977010100N		GRASA ESPECIAL PARA CONTACTOS ELECTRICOS ENVASE 100 CC	C/U	60.00		35591 13	
14	NUM83970310690N		ACEITE HIDRAULICO TOTAL EQUIVIS ZS 68	LTS	416.00		35591 14	
15	NUM83977810100N		GRASA MOLYKOTE- BR 2PLUS (BISULFURO DE MOLIBDENO)	KGS	12.00		35591 15	
16	NUM83975611100N		ACEITE MINERAL DE BAJA VISCOSIDAD EN AEROSOL NEOVAL MTO 300	C/U	104.00		35591 16	
17	NUM83977591050N		PASTA LUBRICANTE CON DISULFURO DE MOLIBDENO TIPO GN PLUS EN LATA DE 500 GRS	C/U	15.00		35591 17	
18	NUM83973711340N		ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 220 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 18	
19	NUM83970913500N		ACEITE MINERAL MULTIGRADO 25W-50 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 19	
20	NUM83974010010N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 311 GRS	C/U	6.00		35591 20	
21	NUM83974710100N		GRASA DE SILICONA TRANSPARENTE ESPESADA CON GEL DE SILICE, LATA 1 L	LTS	5.00		35591 21	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

22	NUM83977590020N		GRASA DISULFURO MOLIBDENO AEROSOL 350ML	C/U	80.00		35591 22	
23	NUM83970561350N		ACEITE MINERAL SOLUBLE PARA MAQUINADO (BALDE)	LTS	40.00		35591 23	
24	NUM83976311140N		GRASA DE LITIO USO FERROVIARIO - GRADO NLGI 2/3 (TAMBOR)	KGS	615.00		35591 24	
25	NUM83974010400N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 400 CM3 - RANGO TEMPERATURA DE PELICULA -35° A 400° C	C/U	50.00		35591 25	
26	NUM83975611120N		LUBRICANTE SILICONADO EN AEROSOL DE 400 CM3	C/U	8.00		35591 26	
27	NUM83973611020N		ACEITE SINTETICO PARA COMPRESORES DE AIRE - VISCOSIDAD ISO 68 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 27	
28	NUM83972211300N		ACEITE MINERAL HIDRAULICO PARA CAJAS AUTOMATICAS (TAMBOR)	LTS	410.00		35591 28	
29	NUM83977010580N		GRASA LUBRICANTE DINAMICAMENTE LIGERA (EN POTE)	KGS	10.00		35591 29	
30	NUM83976220500N		GRASA SINTETICA PARA LUBRICACION DE SECCIONADOR ELECTRICO (LATA 1 KG)	KGS	1.00		35591 30	
31	NUM83970310130N		ACEITE MINERAL TURBINA (NO EXTREMA PRESION) - ISO VG 68 (TAMBOR)	LTS	615.00		35591 31	
32	NUM83976060040N		ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 32	
33	NUM82313150400N		LUBRICANTE CON TEFLON - AEROSOL 440 CM3	C/U	10.00		35591 33	
34	NUM83973611080N		ACEITE MINERAL PARA COMPRESORES - VISCOSIDAD ISO 100 (TAMBOR)	LTS	410.00		35591 34	
35	NUM83974010200N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 300 ML / 200 GRS	C/U	50.00		35591 35	
36	NUM83971514650N		ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 7 EP - ISO V.G. 460	LTS	205.00		35591 36	
37	NUM83970330220N		ACEITE SINTETICO DE ALTO DESEMEPÑO PARA TRANSMISIONES DONAX TD 10W30 (TAMBOR)	LTS	205.00		35591 37	
38	NUM83973611130N		ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (BALDE)	LTS	400.00		35591 38	
39	NUM88975811090N		ACEITE LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANAJE (PIÑON Y CORONA) DE LOCOMOTORAS SDD7	LTS	410.00		35591 39	
40	NUM83974010150N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL W80 226 GR	C/U	10.00		35591 40	
41	NUM83974010450N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 400 CM3 - RANGO TEMPERATURA DE PELICULA -40° A 70° C	C/U	28.00		35591 41	
42	NUM83973611120N		ACEITE SINTETICO ANDEROL 3057M TIPO CHEMTURA (BALDE)	LTS	100.00		35591 42	
43	NUM83974200050N		FLUIDO PARA CALIBRACION DE BAJA VISCOSIDAD (TIPO VISCOR 1487)	LTS	60.00		35591 43	
44	NUM83976311300N		GRASA GADUS S2 OG 40. SHELL	KGS	378.00		35591 44	
45	NUM83975611080N		GRASA TIPO METROLUBE 5002 GRADO NLGI 2 (BALDE)	KGS	270.00		35591 45	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

46	NUM83977511100N	GRASA MULTIPROPOSITO ROYAL PURPLE UPG (NLGI # 2).	KGS	54.00		35591	46
47	NUM83976060030N	GRASA MINERAL BASE DE JABON DE LITIO UNIMAX R NO.2 KYODO YUSHI CO. LTD.	KGS	18.00		35591	47
48	NUM83971000200N	GRASA PARA RODAMIENTOS PUNTA DE EJE Y RODAMIENTOS DEL TUBO DE EJE	KGS	180.00		35591	48
49	NUM83970311100N	ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN SISTEMAS HIDRAULICOS EN GENERAL - ISO VG 37 (BALDE)	LTS	100.00		35591	49
50	NUM83973812000N	ACEITE SINTETICO REFRIGERANTE P903-1925 VG 68 PVE TOTALINE	LTS	40.00		35591	50
51	NUM83978520010N	VASELINA SOLIDA NEUTRA - 4 KG	KGS	22.00		35591	51
52	NUM83978530110N	VASELINA LIQUIDA - 10 LTS	LTS	34.00		35591	52
53	NUM83978530210N	VASELINA LIQUIDA - 20 KGS	KGS	1.00		35591	53
54	NUM83978240060N	GRASA MINERAL LUBRICANTE MOLYCOTE LONGTERM 2 PLUS - BALDE 18 KG	KGS	1.00		35591	54
55	NUM83978520210N	VASELINA SOLIDA NEUTRA - 20 KGS	KGS	4.00		35591	55
56	NUM83978510320N	VASELINA SOLIDA - 1 KG	KGS	37.00		35591	56
57	NUM83974020330N	LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN LATA 1 GALON/3,785 LITROS	LTS	20.00		35591	57
58	NUM83977510230N	GRASA LUBRICANTE CON DISULFURO MOLIBDENO MOLYKOTE M55 PLUS - ENVASE 1 L (LATA)	KGS	19.00		35591	58

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGUN ANEXO ADJUNTO	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14488	A 14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	GRAFITO P/BOMBA AGUA //GRAFITO P/BOMBA DE AGUA. //**
4	..
5	
6	
7	..
8	..
9	
10	<p>Aceites para engranajes Aplicaciones Consideraciones sobre las aplicaciones: Aunque los lubricantes Mobil SHC Gear Series son compatibles con productos hechos a base de aceites minerales, la mezcla con estos podria perjudicar su desempeño. Por consecuencia, antes de cambiar un sistema a uno con los lubricantes Mobil SHC Gear Series, se recomienda que el sistema se limpie a fondo para lograr los maximos beneficios de desempeño. Los aceites sinteticos de desempeño excepcional para engranajes industriales Mobil SHC Gear Series estan diseñados para proporcionar optima proteccion a los equipos y optima vida util del aceite incluso bajo condiciones extremas. Estan especialmente formulados para resistir el micropicado de engranajes cementados modernos y pueden operar tanto en ambientes de temperaturas altas como bajas. Entre las aplicaciones tipicas se incluyen: Cajas</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
14488	A	14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	de engranajes modernas, altamente cargadas, utilizadas en las industrias del papel, acero, petroleo, textiles, madereras y de cemento donde se requiere la proteccion de los engranajes y una optima vida util del aceite. Cajas de engranajes de extrusoras de plastico
12	
13	
14	
15	..
16	..
17	..
18	
19	
20	
21	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14488	A 14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
22	// GRASA DISULFURO MOLIBDENO PARA MONTAJE DE RODAMIENTOS - AEROSOL 350 ML TIPO WGF 130. // .
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	<p>TIPO ISOFLEX LDS SPECIAL A (KLUBER) // EP1 PREMIUN (KANSACO) Grasa dinamicamente ligera para la lubricacion de larga duracion de rodamientos y cojinetes lisos. Se basa en un aceite de Ester, aceite mineral y un jabon de litio. Resistente al envejecimiento y a la oxidacion, presenta una buena proteccion contra la corrosion y resiste al agua. Campos de aplicacion Se ha probado su eficacia en rodamientos y cojinetes lisos sometidos a bajas temperaturas y/o altas velocidades, por ejemplo en husillos portamuelas, husillos de trabajo, husillos textiles, cojinetes de turbinas de hilado Open- End, rodamientos en aparatos opticos y de la mecanica de precision.</p>
30	
31	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14488	A 14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
32	
33	///LUBRICANTE CON TEFLON - AEROSOL 440 CM3/// ///LUBRICA LIMPIA YPROTEGE CONTRA PARTICULAS ABRASIVAS///
34	
35	
36	
37	..
38	
39	
40	
41	
42	ACEITE LUBRICANTE PARA COMPRESOR A TORNILLO ANDEROL 3057M ACEITE LUBRICANTE PARA COMPRESOR A TORNILLO ANDEROL 3057M, MARCA Chemtura // UTILIZACION POSIBLE: COMPRESOR SL-22 KNORR BREMSE

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14488	A 14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
43	//FLUIDO PARA CALIBRACION DE BAJA VISCOSIDAD// //METODO DE PRUEBA COLOR 2 MaX . 2 MaX . D1500 ASTM CLASIFICACION ISO 4113 4113 VISCOSIDAD CINEMATICA A 40 ° C MM2 / S 2,45-2,75 2,45-2,75 IP71 PUNTO DE INFLAMACION (PMCC) °C 75 MIN . 75 MIN . IP34 GRAVEDAD ESPECIFICA A 15.6°C 0,820-0,830 0,820-0,830 IP160 LA CORROSION DEL ACERO PASA PASA ASTM D665A CORROSION DE COBRE DE 3 HORAS A 100 ° C 1 MaX . 1 MaX . ASTM D130 LA FORMACION DE ESPUMA TENDENCIA / ESTABILIDAD SEC. 1 ML 50/0 50/0 //
44	
45	..
46	
47	Grasa de jabon de litio Unimax R No.2 Marca Kyodo Yushi Co. Ltd. Grasa de jabon de litio Unimax R No.2 Marca Kyodo Yushi Co. Ltd. // Aceite de base mineral. Espesante: jabon complejo de litio // Rango de temperaturas de trabajo: -20°C+150°C // Utilizacion: Rodamientos de motor de traccion Mitsubishi coches electricos CSR
48	
49	
50	..
51	
52	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
14488	A	14158

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
53	
54	
55	
56	
57	
58	

**CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.