

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 25031)**

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT601-000151N	VIDEO GRABADOR DIGITAL DVR	C/U	5
2	NUM83235010000N	DISCO RIGIDO INTERNO DE 4 TB	C/U	5
3	NUM82704610100N	GABINETE PARA CAMARA DE SEGURIDAD METALICO 37 X 15 X 11 CM	C/U	30
4	NUM83301020850N	FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 3 A	C/U	30
5	NUM82705010050N	BALUNS PARA VIDEO ACTIVO TRANSMISOR (TX) DE VIDEO HD CONEXION BNC MACHO Y BORNERA 12 VCC	C/U	20
6	NUM82705010100N	BALUNS PARA VIDEO ACTIVO RECEPTOR (RX) DE VIDEO HD CONEXION BNC MACHO Y BORNERA 12 VCC	C/U	20
7	NUM82705010150N	BALUNS PARA VIDEO PASIVO RECEPTOR - TRANSMISOR (RX - TX) DE VIDEO HD ACTIVO CON CONEXION BNC MACHO	C/U	20
8	ACT601-000009N	RACK HASTA 12 UN.	C/U	10
9	NUM80910520360N	CAÑO FLEXIBLE CORRUGADO ACERO INOXIDABLE 3/4"	MTS	50
10	NUM80915710190N	GRAMPA OMEGA METALICA GALVANIZADA 3/4"	C/U	100
11	NUM80915810300N	CAJA ESTANCO DE PVC 200 X 200 X 100 MM - IP65 COLOR BLANCO	C/U	3
12	NUM85299511200N	BORNERA DE CONEXION REGLETA 12 POLOS 450 V / 24 A / 2,5 MM2	C/U	30
13	NUM80916410080N	GABINETE DE ACERO 600 X 800 X 200 MM BEIGE IP 65	C/U	16
14	NUM85305411050N	CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE PARA 1.1 KV 3 X 2.5 MM2	MTS	50
15	NUM80919030450N	CABLE CANAL RANURADO 40 X 50 MM PVC TIRA 2 MTS	C/U	10
16	NUM82707522000N	CAMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080P LENTE 2,7 - 12 MM	C/U	30

Lugar de entrega:

CABIN 1 - Piso 6° - Est. Retiro, Línea Mitre .CABA

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Grabadora Digital de video (DVR) de 16 Canales TRI HIBRIDA, con capacidad de recibir imágenes SO análogas HD análogas y HD Digitales hasta 5MP. Compresión de video H.264+/ H.264, con soporte de conexión de múltiples usuarios (Max: 128) y ONVIF 2.42

Capacidad de almacenamiento de hasta 8TB por puerto SATA, puerto USB3.0.

Resolución de grabación 1080P, 720P, 960H, 01, HD1, BCIF, CIF, QCIF.

- Determinación del bien: nuevo

- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **2**

Disco Rígido de 4TB 3.5 SATA III 64Mb Cache interno, de uso continuo 7x24 (NAS SURVEILLANCE)  
6Gb/s 5400 Rpm

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **3**

SE SOLICITA GABINETE HOUSING + SOPORTE ALUMINIO 264 X 100 X 146 MM  
Gabinete estanco de aluminio tipo PELCO p/cámaras de hasta 26cm de largo apto exterior con tapa rebatible de 37cm de largo con pie soporte de aluminio de 30cm de largo.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **4**

Fuente de alimentación tipo Switching de 12Vc~mp. Con fusible de protección de sobrecarga,  
led

testigo, carcasa auto extingible, certificación IRAM, salida regulada, conector 2 patas oblicuas.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **5**

BALUN activo transmisor (TX) de video HD activo con conexión BNC Macho y bornera de  
alimentación de entrada de 12 Vcc.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **6**

BALUN activo receptor (RX) de video HD activo con conexión BNC Macho y bornera de alimentación  
de entrada de 12Vcc.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **7**

BALUN pasivo receptor - trasmisor (RX-TX) de video HD activo con conexión BNC Macho

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **8**

RACK Mural de 6U 19 Pulgadas de 500mm de Prof. Puerta frontal en acero doble decapado 1mm  
con acrílico transparente y cierre falleba, Techo y piso pre mecanizado para sistema de ventilación y  
entrada de cables. Slots para montaje en pared, montantes galvanizados de 1,25 de espesor,  
regulables y roscados M6.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **9**

Caño corrugado metálico tipo Tuflex de 3/4 x 25 metros ignifugo color negro, norma IRAM.  
50 mts

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **10**

Grampas tipo OMEGA para caño corrugado de 3/4 de chapa galvanizada de 2mm de espesor.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **11**

CAJA ESTANCO DE PVC 200 X 200 X 100 MM - IP65 COLOR BLANCO

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **12**

BORNERA DE CONEXION REGLETA 12 POLOS 450 V / 24 A / 2,5 MM2

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **13**

GABINETE METALICO

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **14**

Cable subterráneo tripolar 3 x 2,5 mm - Diam. Ext. 12,5 mm

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **15**

CABLE CANAL RANURADO 40 X 50 MM PVC TIRA 2 MTS

Especificación ampliada:

Normas de Certificación IEC-61084-1

Grado de Protección en CK/CKN ranurado IP-20

Material de Conformación PVC Rígido Aislante

Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL-94 Grado V0

Resistencia de Aislamiento >100M??

Temperatura de Trabajo -5 a 60° C

Resistencia a la Temperatura 650° C (Método de Hilo Incandescente)

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC

Ítem: **16**

Cámara tecnología HD tipo Bullet 1080P 2MP 30Fps Max. Lente 2.7-12 mm motorizado, distancia Máxima de IR 60Mts, IP67, WDR, con capacidad de transmitir imágenes mediante salida HD y SD a través de salidas BNC, configuración remota del menú sobre el mismo canal de transmisión.

- Determinación del bien: nuevo
- Tolerancias aceptables: aquellas que cumplan con lo solicitado en el presente RC