

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA COMPRA

NUM44030600020N

Descripción: Acrílico protector de dispositivos internos de apertura de emergencia de puertas. CCEE CSR

Plano N°: 4.40.3.06.0002 Revisión A.

Planos concatenados N°: No corresponde

Referencia de fábrica: No corresponde

Referencia comercial: No corresponde

Especificación Técnica: Indicadas en Hoja N°2

Norma de aplicación: No corresponde

Función: Proteger el dispositivo para la apertura de puertas en caso de emergencia


| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| NOMBRE | Ing. I. Milesi | Ing. H. Baigorria | Ing. C. Valdes Lazo |
| FIRMA | | | |

IF-2019-46582960-APN-GLR#SOFSE



Las piezas deberá cumplir con las siguientes características:

- Tendrá colocada, sobre todo el contorno posterior, cinta de doble contacto de 1mm de espesor y 8mm de ancho.
- La impresión Serigráfica será del lado posterior del acrílico en color negro según se indica en el plano.
- La O/C debe ser grabada de forma legible y permanente en cada pieza en la cara posterior de la pieza.
- El proveedor debe entregar una muestra para su verificación y montaje. Una vez aprobada por el FFCC, podrá cumplir con la entrega según O/C.
- Vendrán embalados de forma tal que estén protegidos contra daños mecánicos y ambientales.



Ing. CARLOS A. VALDES LAZO
INGENIERÍA

IF-2019-46582960-APN-GLR#SOFSE

Página 2 de 2

| MODIFICACIONES | | | | |
|----------------|--|-----------|--------|----------|
| REV. | DESCRIPCION | MODIFICO | APROBO | FECHA |
| A | Se modifico la superficie del fondo del acrílico y se modifico la posición del texto | G.A.Conde | P.Orol | 26/08/15 |

Operación en Caso de emergencia

En caso de emergencia, rompa la máscara, gire el mango y abra la puerta manualmente

NOTA:

- El acrílico deberá tener un fondo rojo traslucido en toda su superficie hasta el área de $\varnothing 90$ indicado con línea de trazos.
- El texto deberá ir centrado en los recuadros indicados con líneas de trazos. Estas líneas son solo indicativas de la posición.
- Texto principal, tamaño 8, tipografía Arial Narrow, color de texto Blanco.
- Texto secundario, Tamaño 6, tipografía Arial Narrow, color Blanco.

MATERIAL: Acrílico 2mm de espesor.

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------|
| DISEÑO PROPIEDAD DE Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA MISMA EL PRESENTE DISEÑO NO PODRA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DEL OBJETO REPRESENTADO NI SER ENTREGADO A TERCEROS O REPRODUCIDOS. LA SOCIEDAD SE RESERVA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE ACUERDA LA LEY. | SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS | | | |
| | AREA: | ACRÍLICO APERTURA DE EMERGENCIA DE PUERTAS CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN INTERNA COCHES CSR - MITSUBISHI | | |
| | MATERIAL RODANTE | | | |
| HOJA 1/1 ESCALA 1:1 FORMATO A4 | Representación, cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K. | | PLANO N°: 4.40.3.06.0002 | REV. |
| | RELEVO: | D.Kalau | 20/07/15 | |
| | DIBUJO: | G.A.Conde | 20/07/15 | |
| | REVISO: | P.Orol | 20/07/15 | |
| APROBO: | | M.Cominotti | CATALOGO: NUM44030600020N | |

IF-2019-246582960-APN-GLR#SOESE