



12-1003-x



12-1004-x



12-1030-x



IEC 61243-1

DESCRIPCION

- Detectores de tension por contacto de rango fijo: Los detectores de presencia / ausencia de tensión DPM (Media Tensión) y DPH (Alta Tension son acoplables a pértigas de maniobra. No poseen llave de encendido, pulsadores ni piezas móviles. Auto test incorporado.

- Detectores de tension por contacto de rango multiple: Detectores de tension DPM-MR acoplables a pertigas de maniobra. Indican presencia / ausencia de tension en instalaciones de media y alta tension. El detector posee 4 leds, preprogramados para operar a umbrales de 600 V, 2.000 V, 7000 V y 11.000 V sin necesidad de una llave selectora. No posee llave de encendido. Auto test incorporado.

- Detectores de tension a distancia: Detectores de tensión DPD acoplables a pértigas de maniobra, indican presencia / ausencia de tensión en instalaciones de media y alta tensión (4 kV. – 500 kV.). No pesen llave de encendido, pulsadores ni piezas móviles. Autotest incorporado.

CARACTERISTICAS

Codigo	Modelo	Descripcion	Tipo	Rango	Peso
12-1001-x	DPM-5-15	Detector de media tension (5-15 kV) por contacto	Rango fijo por contacto - Media tension	5 - 15 kV	0.43 Kg
12-1003-x	DPM-10-35	Detector de media tension (10-35 kV) por contacto	Rango fijo por contacto - Media tension	10 - 35 kV	
12-1099-x	DPM-x-x	Detector de media tension por contacto según cliente	Rango fijo por contacto - Media tension	x - x kV	
12-1021-x	DPH-66-132	Detector de alta tension (66-132 kV) por contacto	Rango fijo por contacto - Alta tension	66 - 132 kV	
12-1022-x	DPH-132-220	Detector de alta tension (132-220 kV) por contacto	Rango fijo por contacto - Alta tension	132 - 220 kV	
12-1023-x	DPH-220-500	Detector de alta tension (220-500 kV) por contacto	Rango fijo por contacto - Alta tension	220 - 500 kV	
12-1024-x	DPH-xx-xx	Detector de alta tension por contacto según cliente	Rango fijo por contacto - Alta tension	xx - xx kV	
12-1004-x	DPM-MR	Detector de tension multirango por contacto	Multirango por contacto - Umbrales: 0.6 - 2 - 7 - 11 kV	0.6 - 66 kV	
12-1030-x	DPD	Detector de media y alta tension a distancia (*)	Doble rango a distancia - (4 a 500 kV)	4 - 500 kV	

Características especiales de toda la familia de detectores LIAT:

- Señal acustica y luminosa de alta intensidad
- Para uso interior / exterior
- Alimentacion: bateria 9 V
- Incluye estuche porta equipo

(*) Tension vs. Distancia de activacion

Tension	Rango media tension	Rango alta tension
13.80 kV	0.10 m	-
34.50 kV	0.50 m	-
69.00 kV	-	0.10 m
115.00 kV	-	0.20 m
230.00 kV	-	0.50 m
500.00 kV	-	1.00 m

(x) - Agregar a todos los codigos de detectores el numero del tipo de acople.



1: Hexagonal 2: Universal 3: Trinquete

Codigo	Modelo	Descripcion
12-10xx-x	-	Detectores de tension



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Especificaciones Cabezales

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.