

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 27147-27796-27913-30451)

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	ACT501-000423N	TELURÍMETRO DIGITAL	C/U	2,00
2	ACT501-000305N	PIROMETRO CON LASER INFRAROJA	C/U	6,00
3	ACT501-000018N	PINZA AMPEROMÉTRICA	C/U	3,00
4	NUM86455223180N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 18" AISLADA 1 KV	C/U	12,00
5	NUM86435400200N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 8" AISLAMIENTO 1000 V	C/U	20,00
6	NUM86455223050N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 12" AISLADA 1 KV	C/U	15,00
7	NUM85863020210N	PINZA PRENSA TERMINALES - CRIMPEADORA DE ACERO A CRIQUET DE 0.25 MM2 HASTA 6 MM2	C/U	10,00
8	NUM85861720050N	CORTADORA DE CABLE C/CRIQUE HASTA 240MM2	C/U	3,00
9	ACT501-000213N	DINAMOMETRO MECANICO	C/U	1,00
10	ACT501-000213N	DINAMOMETRO MECANICO	C/U	1,00
11	ACT501-000213N	DINAMOMETRO MECANICO	C/U	1,00
12	ACT501-000213N	DINAMOMETRO MECANICO	C/U	1,00
13	NUM84804910000N	LUPA DE MESA CON LUZ DE 120 MM DE DIAMETRO CON BRAZO Y FIJACION MORSA	C/U	3,00
14	NUM84756210200N	LUPA AMPLIFICADORA CON AUMENTO 8X - 16X	C/U	4,00
15	NUM84756210200N	LUPA AMPLIFICADORA CON AUMENTO 8X - 16X	C/U	4,00

Lugar de Entrega:

Ítem 1 y 2: Rawson 42 Y vías Del FFCC Sarmiento - Haedo - Bs As.

Contacto: Federico Geerken 112-739-2082

Ítem 3: Av. Dr. Ramos Mejía 1398 - C.A.B.A. - Oficina de Señalamiento.

Contacto: 155-459-1305

Ítem 4 a 8: Dr. Ramos Mejía 1398 - C.A.B.A. - Oficina de Señalamiento.

Contacto: 155-459-1305

Ítem 9 a 15: Zeballos 3235 - Castelar – Contacto: Antonini, Carlos María - 2152-4800 Int. 13520

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Especificaciones técnicas:

Resistencia de tierra: 0 ~ 20 - 200 - 2000 O hm

Resistencia de aislación: 0.1 - 2000 M O hm

Como referencia tipo DUOYI DY-5500 o similar dentro de las mismas características.

Si bien el presupuesto adjunto indica una cantidad de 6 unidades, la necesidad de nuestro departamento es la especificada en la RC (2 unidades), una destinada a Telecomado y otra a Subestaciones; por favor guiarse por el valor unitario. Cualquier consulta ponerse en contacto con el requirente antes de iniciar la gestión.

Ítem: **2**

Especificaciones técnicas:

Rango de temperatura: -50 ~ 380 °C

Precisión: $\pm 1,5\%$ ó $\pm 1,5$ °C

Respetabilidad: $\pm 1\%$ o $1 \pm$ °C

Como referencia tipo Pronext TS TE380? o similar

* Distancia al radio de detección: 12:01

* Emisividad: 0,95 preset

* Resolución: 0,1 °C/ °F?

Los instrumentos serán destinados al área Inspección Vías del Dpto. ATE. Cualquier consulta ponerse en contacto con el requirente.

Ítem: **3**

Especificaciones:

Capacidad de medición CA: 600 Vac - 600 A.-

Exactitud: 3 % \pm 5 dgts.-

Capacidad de medición CC: 600 VDC - 600 A.-

Exactitud: 2 % \pm 5 dgts.

Filtro pasa bajos para supresión de ruidos.-

Ancho de banda de medición CA: 5 Hz a 500 Hz.-

Debe cumplir con IEC 61010-1; cat. III 1000 V , cat. IV 600 V.-

Otras funciones: medición audible de continuidad / resistencia eléctrica, medición de frecuencias.-

Display con retroiluminación.-

Debe incluir puntas para medición de tensión y resistencia.-

Debe incluir alimentación (pilas / baterías).-

Debe incluir estuche flexible para transporte.-

Referencia comercial: Fluke 375.-

Ítem: **4**

Especificaciones:

De aleación de acero.-

Con tratamiento anti-corrosión y acabado fosfatizado.-

Escala en mm e indicación de máxima apertura en el mango.-

Mango aislado hasta 1 kV.-

Ítem: **5**

Llave ajustable de 8" (200 mm) aislamiento 1000 V. // Ref: Marca Bahco Modelo 8071S-A

Ítem: **6**

LLAVE FRANCESA AISLADA 1KV 12 / LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA / AISLADA PARA TRABAJOS EN EQUIPOS ELECTRICOS HASTA 1KV / IEC 900, EN 60900, DIN-EN 60900 / LARGO: 12 PULGADAS (304.8MM). DE ACERO 1045/IRAM 600, FORJADA / TIPO BAHCO 8073 AISLADA PARA USO HASTA 1KV

Ítem: **7**

Especificaciones:

Para terminales aislados desde 0,5 mm² a 6 mm² (AWG 10 a 22).-

Con ajuste de presión.-

Mango ergonómico antideslizante.-

Mordaza intercambiable.-

Ítem: **8**

Especificaciones:

Para cables de cobre de hasta 240 mm² y cables de aluminio.-

Cuchillas intercambiables.-

Mango ergonómico antideslizante.-

CORTADORA DE CABLE C/CRIQUE HASTA 240MM² / CORTADORA DE CABLES COMPACTA CON CRIQUE / CAPACIDAD DE CORTE, PARA CABLE DE ALUMINIO DE 240 MM², PARA CABLE DE COBRE DE 240 MM² / REF. DE FABRICA: GREENLEE MODELO 45206 O SIMILAR.

Ítem: **9**

Características: Capacidad: 300 N - Resolución: 2N - Precisión: +/- 1%. Retención del valor máximo medido al momento de quiebre o zafe. Cuadrante graduado en Newton y kgf.

Juego de puntas de prueba para realizar diferentes tipos de ensayos. Provisión de maletín de transporte. El mismo debe traer el CERTIFICADO DE CALIBRACION. El proveedor debe entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235.

Ítem: **10**

Características: Capacidad: 300 N - Resolución: 2N - Precisión: +/- 1%. Retención del valor máximo medido al momento de quiebre o zafe. Cuadrante graduado en Newton y kgf.

Juego de puntas de prueba para realizar diferentes tipos de ensayos. Provisión de maletín de transporte. El mismo debe traer el CERTIFICADO DE CALIBRACION. El proveedor debe entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235.

Ítem: **11**

Características: Capacidad: 300 N - Resolución: 2N - Precisión: +/- 1%. Retención del valor máximo medido al momento de quiebre o zafe. Cuadrante graduado en Newton y kgf.

Juego de puntas de prueba para realizar diferentes tipos de ensayos. Provisión de maletín de transporte. El mismo debe traer el CERTIFICADO DE CALIBRACION. El proveedor debe entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235.

Ítem: **12**

Características: Capacidad: 300 N - Resolución: 2N - Precisión: +/- 1%. Retención del valor máximo medido al momento de quiebre o zafe. Cuadrante graduado en Newton y kgf.

Juego de puntas de prueba para realizar diferentes tipos de ensayos. Provisión de maletín de transporte. El mismo debe traer el CERTIFICADO DE CALIBRACION. El proveedor debe entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235.

Ítem: **13**

Lámpara y Lupa de Mesa con Luz a 220 vols.12X de aumento.

Ítem: **14**

Lupa de Mano con Luz, a pila. Aumento con lentes intercambiables, 6X 8X 12X.

Ítem: **15**

Lupa para leer Planos, Mapas. 10X