

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 12983)**

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT610-000001N	PLOTTER - MULTI FUNCTION SCANNER / COPIER / PRINTER WF	C/U	1

Lugar de entrega:	Av. Santa Fé 4636 1er piso
Observaciones por Ítems:	
<p>Ítem: <b>1</b></p> <p>Especificaciones Técnicas: Impresora multifunción HP DesignJet T830</p> <p>Impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibujos lineales 25 s/página; 82 impresiones A1 por hora</li> <li>- Resolución de impresión Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp</li> <li>- Márgenes (superior x inferior x izquierdoo derecho) <ul style="list-style-type: none"> <li>De rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm</li> <li>De hoja: 5 x 5 x 5 x 5 mm</li> </ul> </li> <li>- Tecnología Inyección térmica de tinta</li> <li>- Tipos de tinta Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K)</li> <li>- Colores de tinta 4 (cian, magenta, amarillo, negro)</li> <li>- Cabezales de impresión 1 (cian, magenta, amarillo, negro)</li> <li>- Precisión de líneas +/- 0.1% (+/- 0,1 % de la longitud de vector especificada o +/- 0,2 mm (el valor que sea más grande) a 23 °C (73 °F), de 50 a 60 % de humedad relativa, sobre soportes de peso pesado HPA0/E en modo Óptimo o Normal con tintas HP originales)</li> <li>- Grosor mínimo de líneas 0,02 mm (HP-GL/2 direccionable)</li> <li>- Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))</li> <li>- Densidad óptica máxima 8 L* min/2,10 D</li> </ul> <p>Soportes de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipulación Alimentación de hojas, alimentación de rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes y cortador automático.</li> <li>- Tipos Papel bond y recubierto (bond, recubierto o recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante), documento técnico (calco natural, vitela), la película (claro, mate), papel fotográfico (satinada, semigloss, premium, polipropileno), autoadhesivos (adhesivo, polipropileno)</li> <li>- Tamaño Bandeja de entrada: de 210 x 279 a 330 x 482 mm;</li> <li>o Alimentación manual: de 330 x 482 a 914 x 1897 mm;</li> <li>o Rollos: de 279 a 914 mm</li> <li>o Grosor Hasta 11,8 mil</li> </ul> <p>Escaneo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidad de escaneado <ul style="list-style-type: none"> <li>o Hasta 3,81 cm/seg. (color, 200 ppp);</li> <li>o Hasta 11,43 cm/s (escala de grises, 200 ppp)</li> </ul> </li> <li>- Resolución de escaneado Hasta 600 ppp</li> <li>- Tamaño máximo de escaneo 914 mm x 2,77 m</li> </ul> <p>Copia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción/ampliación De 25 a 400%</li> <li>- Número máximo de copias Hasta 99 copias</li> <li>- Parámetros copiadora Tipo de contenido; Más claro/Más oscuro; Eliminación de ruido de fondo; Eliminación de color de fondo; Inversión de plano técnico; Soportes translúcidos; Color; Escanee ancho completo (36pulgadas); Eliminación de inclinación automática; Trazados largos; Redimensionar;</li> </ul>	

Márgenes decopia; Calidad

Memoria

1 GB

Conectividad

- Interfaces (estándar) Gigabit Ethernet (1000Base-T);
- Conectividad Wi-Fi direct y WIFI local para permitir impresión y escaneo móviles a través de HP ePrint la aplicación All-in-OneprinterRemote. Conector con certificación USB 2.0 de alta velocidad
- Interfaces (opcional) Adaptador HP USB 3.0 a Gigabit
- Lenguajes de impresión (estándar) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , G4, HP PCL 3 GUI, URF
- Drivers incluidos Controladores HP-GL/2, HP-RTL para Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X yWindows.