

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 16931)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	NUM85429611300N	CARGADOR DE BATERIA PARA RADIO UHF	C/U	20
2	ACT815-000038N	EQUIPO DE RADIO	C/U	10

Lugar de entrega: Av. Dr Ramos Mejia 1358 4º piso

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Transformadores 12v 1A con pin para base Kenwood KSC-35

Tipo marca UEL-MAN modelo UEL650L o prestaciones y calidad equivalente.

Ítem: **2**

Estos equipos quedaran a cargo de Federico Baseggio quien los reasignara.

Frecuencia de operación en UHF 450-520 (K)
Cantidad de canales: 16 canales minimo.
Temperatura de operación -30 a 60 C
Estabilidad de la frecuencia +/- 2.5ppm
Sensibilidad (12dB SINAD) 0.25 µV Ancho Angosto 0.28 µV
Selectividad Ancho 70 dB Angosto 60 dB
Distorsión por intermodulación Ancho 70 dB Angosto 60 dB
Respuesta espuria 70 dB
Distorsión de audio menor al 10%
Salida de audio 1 Watt
Salida de RF 5 Watts
Anunciación de Canal por Voz
Vox
Password de lectura y escritura
Operación por Canal en 12.5KHz o 25KHz
Compensación de Audio programable por Canal
Talk Around (modo simplex)
Bloqueo en Canal Ocupado (Channel Busy Lockout)
Bloqueo de las Teclas
Número de Serie Electrónico
Ganancia programable del Micrófono
Trabajador solitario
Llamada de emergencia
ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL RADIO
Batería Li-Ion
Cargador Rápido
Clip para el cinturón
Antena UHF
Cubierta protectora para el conector de micrófono
Soporte para la cubierta del conector de micrófono

Tipo Kenwood UHF TK-3402-K o prestaciones y calidad equivalente.