

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MAQUINARIA  
AREA DE LIMPIEZA - LSM

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**PARTICULARES**

**MAQUINARIA**

**AREA DE LIMPIEZA - LSM**



**Pliego 03/2019**

**PLIEGO TECNICO 03/2019**

**1. OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN:**

- Establecer los requisitos para la compra de maquinaria de uso por parte del personal de limpieza perteneciente a la Subgerencia de Coordinación de Areas Complementarias de la Línea San Martín de Trenes Argentinos Operaciones.
- Establecer las “CONSIDERACIONES PARTICULARES” que forman parte integrante de la presente documentación.

**2. DOTACIÓN DE MAQUINARIA**

MARCA Y MODELO
Lava secadora de tapizados
Aspiradora a mochila

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS:

- LAVA – SECADORA DE TAPIZADOS

#### Características:

- \*Dos motores con ventilación independiente y válvula automática de exclusión motor.
- \*Dos turbinas de dos etapas.
- \*Una bomba de producto de 48w y 2 bar de presión. Con presostato.
- \*Depósito en acero inoxidable de 60lts.

#### Accesorios:

- \*Tubo flexible de aspiración/inyección de 2,5 mts.
- \*Boquilla de lavado

#### Opcionales:

- \*Barral con boquilla para alfombras.
- \*filtro de tela
- \*Lanza plana



Descripción	Motor W	Bomba inyec. W V HZ	Depresión mm/H2O	Depósito deterg.Lts	Caudal m3/h
Lava 450	2x 1200	48 220 50	2200	21	340

Esta lava-secadora es ideal para completar la limpieza a fondo de tapizados y alfombras. Muy utilizada también en sillones, automóviles, oficinas, etc.

- ASPIRADOR A MOCHILA A BATERIA

### Equipamiento

▪ Bateria
▪ Manguera de aspiración, 1.5 m
▪ Tubo de aspiración telescópico, Estándar
▪ Bolsa de filtro, Fieltro
▪ Filtro de nilón lavable (filtro principal)
▪ Boquilla para suelos conmutable, 290 mm
▪ Sistema de clips para la prolongación de manguera
▪ Cargador de batería
▪ Boquilla para tapicerías
▪ Clase de protección, II

### ESPECIFICACIONES

#### Características técnicas

Capacidad del depósito (l)	5
Nivel de presión acústica (dB/A)	57
Autonomía de trabajo por ciclo de carga (min//min/)	46 / Mâx. / 24 / Mìn.
Tiempo de carga de la batería	1
Bateria (V/Ah)	36 / 7,5
Peso (kg)	8,7
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	400 x 320 x 636

- Sistema de acoplamiento por clips
- Armazón con sistema de ventilación Air Stream Comfort
- Posición de estacionamiento para la boquilla para suelos

**Características técnicas**

<b>No. de parte</b>	1.394-215.0	
<b>Código EAN</b>	88662200679	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	251 / 25,1
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	5
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1300
<b>Ancho nominal estándar</b>		32
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	15
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Intensidad acústica</b>	<b>dB/A</b>	78
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	5,3
<b>Dimensiones (l x a x h)</b>	<b>mm</b>	400 x 320 x 540
<b>Clase de eficiencia energética (Escala de A+++ a D)</b>		E

**Equipamiento**

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Tubo de aspiración telescópico</b>		Standard
<b>Boisa de filtro</b>		Fieltro
<b>Filtro de nylon lavable (filtro principal)</b>		■
<b>Boquilla para suelos conmutable</b>	<b>mm</b>	270
<b>Material del depósito</b>		Plástico
<b>Sistema de clips para prolongación de mangueras</b>		■
<b>Boquilla para ranuras</b>		■

■ Incluido en el equipo de serie.



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Filtro del aire de evacuación</b>									
		1	6.414-802.0	3				Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	■
		2	6.414-611.0	5					■
<b>Kits de reparación</b>									
		3	2.639-739.0	1	DN 32			Juego de reparación de mangueras, para todas las mangueras (sistema de acoplamiento por clips)	□
<b>Mangueras de prolongación (sistema de clips)</b>									
		4	6.906-237.0	1	DN 32	2,5 m		Manguera de prolongación no electroconductora estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	□
		5	6.906-277.0	1	DN 32	2,5 m		Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductora.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

## Batería de iones de litio de 36 V

Batería de iones de litio de alto rendimiento BP 750 (36 V, 7,5 Ah) para la aspiradora de mochila BV 5/1 Bp y aspirador con funcionamiento por baterías T 9/1 Bp.



### ESPECIFICACIONES

#### Características técnicas

Peso (kg)	1,9
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	165 x 118 x 92

## Cargador rápido

El cargador rápido de un compartimento BC 1/7 es compatible con las baterías de iones de litio de alto rendimiento del tipo BP 750 que se utilizan en el aspirador de mochila BV 5/1 Bp y en el aspirador con funcionamiento por baterías T 9/1 Bp.



### ESPECIFICACIONES

#### Características técnicas

Peso (kg)	1,1
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	176 x 130 x 92

**4. CONSIDERACIONES PARTICULARES:**

- ✓ Lugar de entrega: Hornos 2497 y vías del FFCC San Martín (Almacén 5102) Caseros
- ✓ Contacto de entrega Almacén: Jorge Quiroga 115-289-3200 (int. 41853) Celular 114-938-6923
- ✓ Horario de atención a proveedores: Lunes a Viernes de 7 a 13 hs.
- ✓ Contacto área usuaria: Emiliano Fruto 115-289-3200 (int. 41812)