

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 14462)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	SER14500000N	ALQUILER- IMPESORA	MES	12
2	SER16000850N	EXCEDENTES POR COPIAS FUERA DE CONTRATO	C/U	2000

Lugar de entrega:	Av. Ramos Mejía 1358 piso 4- Buenos Aires - Argentina
Observaciones por Ítems:	
Ítem:	1
Función	
Impresora, Copiadora, Escáner, Fax	
Value Added Function	
Pantalla Touch de 4.3", Modo Eco, Direct USB, Impresión Móvil	
elocidad (Mono)	
Hasta 24 ppm en A4 (25 ppm en Carta)	
Velocidad (Color)	
Hasta 24 ppm en A4 (25 ppm en Carta)	
Salida de la primera página (Mono)	
Menos de 17 segundos (Modo Ready)	
Salida de la Primer Página (Color)	
Menos de 17 segundos (Modo Ready)	
Resolución	
Hasta 9600 x 600 dpi de salida efectiva (600 x 600 x 4 bit)	
Emulación	
PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)	
Dúplex	
Built-in	
Manejo de Papel	
Capacidad de Entrada y Tipos	
Bandeja estándar de 250 hojas / Bandeja multipropósito de 50 hojas (Max 820 hojas)	
Capacidad de Salida y Tipos	
150 hojas boca abajo	

Tipo de papel

Liso / Delgado / Grueso / Cartón / Agujereado / Transparente / Pre impreso /
Membrete / Reciclado / Archivo / Bond / Etiqueta / Sobre / Algodón / Coloreado /
Brillante / Papeles gruesos

Tamaño de papel

A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 /
Index Card Stock / Postcard / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL /
Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Custom [76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x
356 mm (8.5" x 14")]

Capacidad ADF

50 hojas

Tamaño del Documento ADF

142 x 148 mm (5.6" x 5.8") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Funciones generales

Procesador

Dual CPU (Main: 533 MHz / Sub: 150 MHz)

Display

4-Line LCD

Interfaz

High-Speed USB 2.0, USB Host, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX

Nivel de ruido

Menos de 52 dBA (Impresión) / Menos de 54 dBA (Copia) / Menos de 32 dBA (Standby)

Memoria / Almacenamiento

512 MB (Max 1 GB)

Compatibilidad con SO

Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 /
Mac OS X 10.4-10.7 / Various Linux, UNIX OS

Ciclo Mensual

60,000 imágenes

Dimensiones (AxAlxP)

42 x 45.25 x 47.68 cm (16.54" x 17.81" x 18.77")

Peso

24.8 kg (54.68 lbs)

Consumo de energía

450 W (Promedio) / 16 W (Standby) / 1.5 W (Modo Sleep) / 1.55 kWh (TEC)

Consumibles

Cartucho de tóner negro

Rendimiento de tóner estándar: 2,000 páginas estándar (Se entrega con cartucho tipo
Starter de 2,000 páginas) / Tóner de alto rendimiento: 6,000 páginas estándar.

Rendimiento establecido según la norma ISO / IEC 19798.

Cartucho de tóner amarillo/magenta/cyan Rendimiento de tóner estándar: 1,500
páginas estándar (Se entrega con cartucho tipo Starter de 1,500 páginas) / Tóner de
alto rendimiento: 3,500 páginas estándar. Rendimiento establecido según la norma ISO
/ IEC 19798.

Cinturón de Transferencia

Aprox. 100,000 páginas

Contenedor de desecho

Aprox. 14,000 imágenes (Mono) / 3,500 imágenes (Color)

Opciones

Bandeja para 520 hojas / Conector Paralelo IEEE 1,284 B / Memoria de 1 GB

Renovación por 12 meses del Servicio de Mantenimiento de las Centrales Telefónicas de Plaza Constitución, R. de Escalada, Temperley, Quilmes y La Plata.