

Especificación SOF SE HYS N°: 50

Fecha Emisión : Marzo 2014

Descripción : Calzado de seguridad medio paseo con puntera de acero

Código :

DESARROLLO

MODELO: Zapato, tipo francés.

PUNTERA: Acero sinterizado, revestida con material aislante tipo epoxi, según norma I.R.A.M. 3.643

ACOLCHADO: espuma de poliuretano.

CAMBRILLON: Acero doble nervadura, sinterizado.

CAÑA Y CAPELLADA: Cuero vacuno, con tratamiento para hidrocarburos.

LENGUETA Y FUELLE: Cuero descarnado vacuno pintado.

FORRO DE CAÑA Y

CAPELLADA: Cuero descarnado vacuno gamuzado.

RIBETE ACOLCHADO: Cuero descarnado pintado.

PLANTILLA DE ARMADO: Suela curtida mixta o cueroflex cosido al black.

CONTRAFUERTE: Suela curtida mixta o cueroflex de una sola pieza.

CORDONES: Mixtos de fibra sintética y algodón, color negro.

COSTURA: De hilo de nylon 40/3.

FONDO: De poliuretano, color negro.

RIGIDEZ DIELECTRICA: Igual o mayor a 3.000V.

CONSTRUCCION: Deberá adecuarse a lo establecido en las normas I.R.A.M. 3.610 y 3.643.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

CODIGO XX:

Número de calzado	Código especificación	Número de calzado	Código especificación
36		43	
37		44	
38		45	
39		46	
40		47	
41		48	
42			

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Miguel Carrizo

APROBO: