



NOTA.
Acero SAE 3115 ,normalizado previo a 20°C arriba de la temperatura promedio de cementación. Cementado en sales o en polvo, templado y revenido hasta lograr una dureza superficial en una capa de 1,5 mm de espesor de 50 a 60 HRC.

Protección Superficial:
Tres manos de pintura sintética diluible aguarrás mineral, con el agregado de pigmentos anticorrosivos y cromatos de zinc.

Las medidas están expresadas en milímetros

2	BUJE PARA BARRA DE CONEXION	3	Ver nota.	8052342	00810110710
1	BARRA DE CONEXION	1	Acero SAE 1030	-	00810110580
CONJUNTO BARRA				8465284	00810110610

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MATERIAL:	R/F	NUM.
Fecha:	07/11/2008				
DIBUJO	Quarchioni				
REVISO	Ing. Fragata				
APROBÓ	Ing. D. Iglesias				
EMISIÓN	Escala S/Esc.				
a	b				
c	d				
e	f				
TÍTULO			LÍNEA GRAL. ROCA UGOFE S.A.		Nº PLANO
			CONJUNTO BARRA DE CONEXIÓN (PARALELA)		008101DTMR0129
			A3		UTILIZ. LOCOMOTORAS EMD
					OFICINA TÉCNICA MATERIAL RODANTE

Emisión	Modificación	Fecha
b	Se agrego referencia de fabrica y alteraciones dimensionales (@).	04/06/2009