

Especificación SOFSE N° HYS: 9

Fecha Emisión	:	Marzo 2014
Descripción	:	Calzado de seguridad - Botín para uso general
Código	:	

DESARROLLO

MODELO:	Caña corta, tipo francés.
PUNTERA:	Acero sinterizado, revestida con material aislante tipo epoxi, según norma I.R.A.M. 3.643
ACOLCHADO:	Espuma de poliuretano.
CAMBRILLON:	Acero doble nervadura, plastificado o sinterizado.
CAÑA Y CAPELLADA:	Cuero vacuno flor, color negro con tratamiento para hidrocarburos y protección contra la humedad.
LENGUETA Y FUELLE:	Cuero descarnado vacuno pintado.
FORRO DE CAÑA Y CAPELLADA:	Cuero descarnado vacuno gamuzado o sintético
RIBETE ACOLCHADO:	Cuero descarnado pintado. O sintético.
OJALES:	Con ojajillos de material dieléctrico (No metálicos), o sin ojajillos con eficacia similar.
SISTEMA DE ARMADO:	Armado convencional. Cosido strobel
PLANTILLA DE ARMADO:	Suela curtida mixta o cueroflex cumpliendo todos los detalles de la Norma I.R.A.M. 8.564, espesor mínimo 3 mm.
PLANTILLA DE PROTECCION:	En cuero o aglomerado de 2 mm sanitizada cuero.
CONTRAFUERTE:	Suela curtida mixta o cueroflex de una sola pieza.
CORDONES:	Mixtos de fibra sintética y algodón, color negro.
COSTURA:	De hilo de nylon 40/3.
FONDO:	Poliuretano con dibujo de 7mm. de profundidad, color negro.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO: